



#### UWAGA 1

PRZED WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHU NALEŻY ZDJAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU Z PAPY ORAZ ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE JEŻELI WYSTĘPUJE.

#### UWAGA 2

WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI. W OKNAH ISTNIEJĄCYCH ZAMONTOWAĆ DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA OŚCIEŻNICY DO OŚCIEŻY A W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAMONTOWAĆ NA NOWO. WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE WYREGULOWAĆ, WYMIENIĆ KLAMKI ORAZ ZAŁOŻYĆ NOWE ZAŚLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIĆ SKORODOWANE OKUCIA.

#### UWAGA 3

POD WSZYSTKIMI OKNAH WYKONAĆ NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUŚCIĆ 7cm POZA LICO ŚCIANY I ZAKOŃCZYĆ KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWĘDZIE PARAPETÓW ZAKOŃCZYĆ SYSTEMOWYMI ZAŚLEPKAMI. OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI.

#### UWAGA 4

NA ŚCIANCE ATTYKOWEJ WYKONAĆ BETONOWĄ DOLEWKĘ GRUB. 15 cm ORAZ IZOLACJĘ Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ GRUB. 4 cm OBRÓBKI BLACHARSKIE NA ATTYKACH WYKONYWAĆ ZE SPADKIEM DO WEWNĄTRZ.

#### UWAGA 5

NA DACHU ZAMONTOWAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE POD OCIEPLENIE DACHU ORAZ NA OCIEPLENIE DACHU. MIĘDZY OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI MONTOWAĆ WSPORNIKI UTRZYMUJĄCE WEŁNĘ MINERALNĄ WYSUNIĘTĄ POZA LICO ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY MUROWANEJ.

#### UWAGA 6

ZAMONTOWAĆ NOWE RYNNY OCYNKOWANE I POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

#### UWAGA 7

ISTNIEJĄCE KOMINY OCZYŚCIĆ, OCIEPILĆ STYROPIANEM 8cm I WYKOŃCZYĆ TYNKIEM SILIKONOWYM NA SIATCE ZATOPIONEJ W KLEJU. NA KOMINACH WYKONAĆ NOWE CZAPY BETONOWE LUB Z BLACHY. CZAPY WYSUNĄĆ POZA LICO OCIEPLONYH ŚCIAN KOMINA MINIMUM 6cm I ZAKOŃCZYĆ KAPINOSAMI.

#### UWAGA 8

KANAŁ TECHNOLOGICZNY POD POSADZKĄ O WYMIARACH OKOŁO 60 cm x 100 cm.

A

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA  
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA  
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ (λ 0,036) - 22cm  
FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm  
ISTN. KONSTRUKCJA DACHU

UWAGA 1

F

KOSTKA BETONOWA - 6cm  
PODSYPKA PIASKOWA I =0,97 - 15cm

#### UWAGA 9

STROPODACH NIEWENTYLOWANY OCIEPILĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:  
- ZDEMONOTWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU I W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE  
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ FOLII PAROIZOLACYJNEJ  
- WYKONAĆ OCIEPLENIE Z DACHOWYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ O GRUB. 22cm  
- PŁYTY ZAKOTWIĆ DO KONSTRUKCJI DACHU  
- UŁOŻYĆ PAPĘ PODKŁADOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ  
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ NAWIERZCHNIOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ  
POKRYCIE DACHU W KLASYFIKACJI REAKCJI NA OCIEŃ ZEWNĘTRZNY Broof (t1).

C

TYNK MOZAIKOWY ŻYWICZNY - POWYŻEJ TERENU  
HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA - PONIŻEJ TERENU  
SIATKA NYLONOWA ZATOPIONA W KLEJU  
STYROPIAN EPS AQUA (λ 0,036) - 14cm  
HYDROIZOLACJA - DWUSKŁADNIKOWA  
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 45-60cm

D

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE NYLONOWEJ ZATOPIONEJ W KLEJU  
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA (λ 0,034) - 16cm  
ISTNIEJĄCA ŚCIANA - 31-57cm

PROJEKT

Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín					
Nazwa	PRZEKRÓJ D1-D1					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. arch. Agata Zwolińska	197/LUOKK/2023 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	05.06.2024			
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	05.06.2024		Rys. nr	A12