



UWAGI:

- Piony kanalizacyjne z rur PVC Ø110 wyprowadzić 50cm ponad połac dachową i zakończyć rurą wywiewną.
- Podjęścia kanalizacyjne układać ze spadkiem min. 2‰ w kierunku projektowanych przewodów odpływowych.
- Przewód odpływowy należy układać pod powierzchnią posadzki na dobrze zagęszczonej podsypce płaskowej.

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------|
| ZAPLECZE SPORTOWE | | |
| 1.1 | KOMUNIKACJA | TERAKOTA |
| 1.2 | POŁ. PORZĄDKOWE | TERAKOTA |
| 1.3 | WC (OSŁB NIEBESPRAMNYCH) | TERAKOTA |
| 1.4 | POMIESZCZENIE SANITARNE | TERAKOTA |
| 1.5 | SZATNIA | TERAKOTA |
| 1.6 | POKOJ TRENERA | TERAKOTA |
| 1.7 | KOMUNIKACJA | TERAKOTA |
| 1.8 | POMIESZCZENIE SANITARNE | TERAKOTA |
| 1.9 | SZATNIA | TERAKOTA |
| RAZEM | | |
| CZĘŚĆ GOSPODARCZA | | |
| 1.10 | POŁ. TECHNICZNE | TERAKOTA |
| 1.11 | POŁ. GOSPODARCZE | TERAKOTA |
| RAZEM | | |
| CZĘŚĆ SANITARNĄ – OGÓLNOUŚCIEPNA | | |
| 1.12 | WC (MĘSKO) | TERAKOTA |
| 1.13 | WC (DAMSKO) | TERAKOTA |
| RAZEM | | |
| RAZEM | | |

| Tytuł projektu | | | |
|--|--|--|--|
| Budowa budynku zaplecza | | | |
| Inwestor | | | |
| Gmina Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów | | | |
| Lokalizacja | | | |
| Kozłów, gm. Kozłów, dz. nr 1196/2 | | | |
| Inicjator | | | |
| Rzut portieru – instalacje wod-kan. | | | |
| Projektant | | | |
| mgr inż. Piotr Markiewicz | | | |
| mgr inż. Józef Kusiński | | | |
| mgr inż. Józef Kusiński | | | |
| Nr uprawnień: MAP/0255/P005/06 | | | |
| Data | | | |
| 03.24 | | | |

OZNACZENIA

- EP Elektryczny podgrzewacz c.w.u.
- Z Zestaw wodomierzowy
- bu Bateria umywalkowa
- bz Bateria zlewozmywakowa
- zu Zawór ustępowy
- zp Zawór pisuaru
- zw Zawór ze złączką na węży
- pr Zawór proalki