



Ogrodowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)


Ogrodowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent	VOLTEA	P	17.0 W
Numer artykułu	24xEMC5050 Y_T2S_874	Φ_{Lampa}	2984 lm
Nazwa artykułu	DROGER SG 10-70W 740 50W	Φ_{Oprawa}	2580 lm
Wyposażenie	zdefiniowany przez użytkownika	η	86.48 %

DROGER SG 10-70W 740 50W (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa	40.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	7.000 m
(2) Nawis punktu świetlnego	0.000 m
(3) Nachylenie wysięgnika	0.0°
(4) Długość wysięgnika	0.000 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 17.0 W
Zużycie	425.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Maks. natężenia światła W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	$\geq 70^\circ$: 495 cd/klm $\geq 80^\circ$: 64.3 cd/klm $\geq 90^\circ$: 1.45 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	G*4
Klasa wskaźnika ośnienia	D.6



Ogrodowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pól oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 3 (P5)	E_m	4.47 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	1.12 lx	≥ 0.60 lx	✓
	$TI^{(1)}$	14 %	-	-

(1) instruktywnie, poza oceną

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie
Ogrodowa	D_p	0.019 W/lx*m ²	-
DROGER SG 10-70W 740 50W (z jednej strony na dole)	D_e	0.3 kWh/m ² rok,	68.0 kWh/rok