

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnętrznej w msc. Tarnowa
ADRES INWESTYCJI : Tarnowa , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
:
:
BRANŻA : Drogową
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : marzec 2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| Droga wew. Tarnowa | | | | | |
| 1 | | I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | | |
| d.1 | 0119-03 | 0,582 | km | 0,582 | |
| | | | | RAZEM | 0,582 |
| 2 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | | |
| d.1 | 0105-02 | 7,00 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 3 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | | |
| d.1 | 0105-04 | 4,00 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 4 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych | ha | | |
| d.1 | 0108-01 | 0,055 | ha | 0,055 | |
| | | | | RAZEM | 0,055 |
| 5 | KNR 2-01 | Wywożenie karpiny na odległość do 5 km | mp | | |
| d.1 | 0110-02 | 4,04 | mp | 4,040 | |
| | | | | RAZEM | 4,040 |
| 6 | KNR 2-01 | Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km | mp | | |
| d.1 | 0110-03 | 175,00 | mp | 175,000 | |
| | | | | RAZEM | 175,000 |
| 2 | | II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6 | | | |
| 7 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (koryto w koronie drogi) | m ³ | | |
| d.2 | 0206-04 10 | 582*5,2*0,3+10*0,3 911,00 | m ³ | 911,000 | |
| | | | | RAZEM | 911,000 |
| 8 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| d.2 | 0103-04 | 582*5,2+10 3037,00 | m ² | 3037,000 | |
| | | | | RAZEM | 3037,000 |
| 9 | KNR 2-31 | Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu (pobocza) | m ² | | |
| d.2 | 0104 03 | 582*2*0,6+2 700,00 | m ² | 700,000 | |
| | | | | RAZEM | 700,000 |
| 10 | KNR 2-31 | Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu | m ² | | |
| d.2 | 0104 04 | krotność 15 700,00 | m ² | 700,000 | |
| | | | | RAZEM | 700,000 |
| 3 | | III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 | | | |
| 11 | KNR 2-31 | Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego) - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia jezdni | m ² | | |
| d.3 | 0111-03 | 582*4,3+10 2513,0 | m ² | 2513,000 | |
| | | | | RAZEM | 2513,000 |
| 12 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | | |
| d.3 | 0114-05 | 582*4,3+10 2513,00 | m ² | 2513,000 | |
| | | | | RAZEM | 2513,000 |
| 13 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m ² | | |
| d.3 | 0114-06 | krotność x 5 2513,00 | m ² | 2513,000 | |
| | | | | RAZEM | 2513,000 |
| 4 | | IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7 | | | |
| 14 | KNR 2-31 | Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi) | m ² | | |
| d.4 | 1004 07 | 582*2*0,5 582,00 | m ² | 582,000 | |
| | | | | RAZEM | 582,000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 15 | KNR 2-31 d.4 0310-05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu 582*4+10 2338,00 | m ² m ² | 2338,000 | |
| | | | | RAZEM | 2338,000 |
| 16 | KNR 2-31 d.4 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2 2338,00 | m ² m ² | 2338,000 | |
| | | | | RAZEM | 2338,000 |
| 17 | KNR 2-31 d.4 0204-05 | Nawierzchnia poboczy i zjazdów z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotność x 2 582*2*0,5+2 584,00 | m ² m ² | 584,000 | |
| | | | | RAZEM | 584,000 |
| 18 | KNR 2-31 d.4 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 584,00 | m ² m ² | 584,000 | |
| | | | | RAZEM | 584,000 |
| 5 | | V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8 | | | |
| 19 | KNR 2-31 d.5 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 4,00 | szt szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 20 | KNR 6 d.5 0702-05 | Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A3, B-20) 4,00 | szt szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 21 | KNR 2-31 d.5 0703-05 03 | Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (T-5 i "Koniec drogi utwardzonej 50m);) 3,00 | szt szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 6 | | VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0 | | | |
| 22 | KNR 2-01 d.6 0119-03 01 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00 | ryczałt ryczałt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653