

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT- 03 0104-02		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 218.00*3.50	m ² m ²	 763.000	
					RAZEM	763.000
2	KNR AT- 03 0101-02		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6- 10 cm 14.00	m m	 14.000	
					RAZEM	14.000
3	KNR 2-31 0606-04		Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-pias- kowej - korytka krakowskie 242.00	m m	 242.000	
					RAZEM	242.000
4	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- ków w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 315.00*3.50	m ² m ²	 1102.500	
					RAZEM	1102.500
5	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 315.00*3.50	m ² m ²	 1102.500	
					RAZEM	1102.500
6	KNR 2-31 0308-01 0308-02		Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm 1088.50	m ² m ²	 1088.500	
					RAZEM	1088.500
7	KNR 4-01 0108-07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 200.00*3.50*0.25	m ³ m ³	 175.000	
					RAZEM	175.000