

KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR - chodnik

Przebudowa drogi gminnej nr 110404E
(ul. Południowa) w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Zalesice, gm. Sulejów ETAP B

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 110404E (ul. Południowa) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalesice, gm. Sulejów ETAP B					
1		Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją 0,880	km km	 0,880	
				RAZEM	0,880
1.2		Roboty rozbiórkowe			
2	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 880	m m	 880,00	
				RAZEM	880,00
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm poz.2*0,5	m ² m ²	 440,00	
				RAZEM	440,00
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm poz.3	m ² m ²	 440,00	
				RAZEM	440,00
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
6	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.5*0,06	m ³ m ³	 0,60	
				RAZEM	0,60
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - dotyczy betonowej kostki brukowej 100	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
8	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm poz.7	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
9	D-01.02.04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze (poz.3*0,08+poz.4*0,20+poz.5*0,12*0,25+poz.6+poz.7*0,08+poz.8*0,20)*1,5	m ³ m ³	 152,96	
				RAZEM	152,96
10	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km wraz z uwzględnieniem kosztów utylizacji poz.9	m ³ m ³	 152,96	
				RAZEM	152,96
1.3		Krawężniki i obrzeża			
p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	880,00	
				RAZEM	880,00
12	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m ³	51,92	
				RAZEM	51,92
13	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.14A	m m	 796,00	
				RAZEM	796,00
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.14B	m m	 84,00	
				RAZEM	84,00

15	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.14C	m m	838,00	
				RAZEM	838,00
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.14D	m m	84,00	
				RAZEM	84,00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4		Konstrukcja chodnika			
17	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2772	m ² m ²	1592,00	
				RAZEM	1592,00
18	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.29	m ² m ²	1592,00	
				RAZEM	1592,00
19	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubości 80 mm typu cegła na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.29	m ² m ²	1592,00	
				RAZEM	1592,00
1.5		Konstrukcja zjazdów			
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 546	m ² m ²	252,00	
				RAZEM	252,00
21	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm poz.32	m ² m ²	252,00	
				RAZEM	252,00
22	D-05.03.23a	Obramowania z kostki betonowej czerwonej grubości 80 mm typu cegła na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.32	m ² m ²	252,00	
				RAZEM	252,00
1.6		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych			
23	D-10.00.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 24<zasuwy wodociągowe>	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
1.7		Roboty towarzyszące			
24	D-09.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III 880-84*0,5	m ² m ²	398,00	
				RAZEM	398,00
25	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm poz.36	m ² m ²	398,00	
				RAZEM	398,00

