

Kosztorys inwestorski

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Remont ulicy Wschodniej w miejscowości Sulejów - odcinek ok. 300,00 m.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Wschodnia 2022

W1 PRZEDMIAR

wyk.dn: 23.06.2022

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	----------	-------	-----------------	-------

1 roboty pomiarowe

10u	1-1	Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	0,300
-----	-----	-------------------------------------	----	-------

Razem rozdział 1: roboty pomiarowe

2 roboty rozbiórkowe

20	KNNR 6 806-8	Rozebranie obrzeży betonowych	m	560,000
30	KNNR 6 806-2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	570,000
40	KNNR 6 805-6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	610,000
50	KNNR 6 802-6	Rozebranie wjazdów betonowych , mechaniczne z trylinki [analogia]	m2	300,000
60	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1	m3	120,000
70	KNR 4-01 108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy 1 km [s=5]	m3	120,000

Razem rozdział 2: roboty rozbiórkowe

3 chodnik i wjazdy

80	KNNR 6 403-3	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej , podsypka cementowo-piaskowa	m	570,000
90	KNNR 6 404-1	Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą	m	560,000
100	KNNR 6 109-1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	300,000
110	KNNR 6 502-3	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	610,000
120	KNNR 6 502-3	Wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	300,000

Razem rozdział 3: chodnik i wjazdy

4 nawierzchnia

130	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni jezdni z wywozem destruktu – materiał inwestora (miejscowo)	m2	200,000
	KNNR 6 1005-6	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej	m2	2.000,000
140	KNNR 6 1005-7	Skroplenie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	2.000,000
150	KNNR 6 308-1	Warstwa wyrównawczo wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5]	m2	2.000,000
160	KNNR 6 309-2	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2.000,000

Razem rozdział 4: nawierzchnia				
5 regulacja urządzeń				
170	KNR 2-31 1406-4	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i Studzienek – studnie ks-6 szt, zawory wod. 3 szt	szt	9.000
Razem rozdział 5: regulacja urządzeń				