

# Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty tynkarskie i malarskie		
1	KNR 00-17 2608-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	246,58 m2
1. ((18,71+3,12)*3,10*2+11,46*2*3,45)*1,15		246,58
2	KNR 00-17 2608-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie krotność= 1,00	147,95 m2
1. 246,58*0,60		147,95
3	KNR 00-17 2608-04-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,00	246,58 m2
1. 246,58		246,58
4	KNR 00-25 0102-02-050 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji kratowych - kraty okienne krotność= 1,00	5,87 m2
1. 1,45*1,35*3		5,87
5	KNR 00-25 0104-02-050 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyjściowy powierzchni B - kraty okienne krotność= 1,00	5,87 m2
1. 5,87		5,87
6	KNR 4-011 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych - kraty okienne krotność= 1,00	5,87 m2
1. 5,87		5,87
7	KNR 00-17 0927-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o grubości 2,5-5 mm na ścianach płaskich i ościeżach krotność= 1,00	86,30 m2
1. 246,58*0,35		86,30
8	KNR 4-011 1204-04-050 Dwukrotne malowanie elewacji specjalistycznymi farbami do wymalowań zewnętrznych krotność= 1,00	246,58 m2
1. 246,58		246,58
9	KNR 00-19 0928-02-050 Demontaż i montaż okien z PCV uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6 m2,obsadzonych na kotwach stalowych krotność= 1,00	1,04 m2
1. 0,58*0,90*2		1,04
10	KNR 4-011 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe do kotłowni krotność= 1,00	2,26 szt
1. 1,10*2,05		2,26
11	KNR 4-011 0320-07-050 Obsadzenie ościeżnic w ścianach o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 - drzwi stalowe do kotłowni krotność= 1,00	2,26 m2
1. 1,10*2,05		2,26
12	AW01-090 Dostarczenie drzwi stalowych z ościeżnicą do kotłowni gazowej krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1,00		1,00