


Szkic poglądowy:



Kraty okienne należy zdemontować, wyczyścić, pomalować antykorozyjnie i zamontować odtworzeniowo.

Kraty mocowane są do muru przy zastosowaniu 4 kotw rozporowych i składają się ze stalowej ramy zewnętrznej, wewnętrznego rusztu oraz siatki wypełniającej.

Wymiary elementu: ok. 95 x 95 cm,


Szerokość ramy - ok. 40 mm,

Średnica prętów wewnętrznych - ok. 16 mm.

Liczba elementów: 17 szt. (w tym jedna niewidoczna na elewacjach, zlokalizowana pod schodami nr 1)

Zdjęcie poglądowe:



TYTUŁ RYSUNKU: Kraty okienne (Etap 2)		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
	ASYSTENT	mgr inż arch. Adam POGORZELSKI	--	29.06.2020	
	ASYSTENT	mgr inż. Paweł ANDRECZKO	--	29.06.2020	
	ASYSTENT	mgr inż. Dawid MAJER	--	29.06.2020	
	PROJEKTANT	tech. Dariusz MAJER	627/02	29.06.2020	
OBIEKT Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich ul. Karola Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Góry			-	S-13	
INWESTOR Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry					
"KOSZT-BUD" Dariusz MAJER 44-190 KNURÓW UL. DWORCOWA 10/3			 KOSZT-BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO Dariusz Majer		