

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewn. PP w Goniądzu  
ADRES INWESTYCJI : Goniądz ul.  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.07.2024

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA  
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO  
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów  
Komendy Wojewódzkiej Policji  
  
mgr inż. Marek Staleńczyk  
upr. bud. do kier. rob. bud. i ogr. ograniczen  
w spec. konstr.-bud. nr ewid. 11.33.19

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont schodów zewn. do budynku PP w Goniądzu</b>						
<b>1 Wejście główne do posterunku</b>						
1	KNR 4-01		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej + gres	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-04		3*1.1+((0.3+0.17)*3)*8	m <sup>2</sup>	14.580	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.580</b>
2	KNR 4-01		Demontaż balustrady schodowej	szt.pr zec.		
d.1	1306-01		15	szt.pr zec.	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNR AT-		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	23 0101-06		14.58	m <sup>2</sup>	14.580	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.580</b>
4	KNR 0-39		Uszczelnienie schodów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-01		14.58	m <sup>2</sup>	14.580	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.580</b>
5	KNR AT-		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; kształtki o wymiarach 30x120x2 cm. Klasa antypoślizgowości min. R11	m <sup>2</sup>		
d.1	23 0201-07		1.1*3	m <sup>2</sup>	3.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
6	KNR AT-		Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x120x2 cm. Klasa antypoślizgowości min. R11	m		
d.1	23 0301-02		3*9	m	27.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
7	KNR AT-		Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm	m		
d.1	23 0303-01		3*9	m	27.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
8	KNR AT-		Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - wyprofilowana prefabrykowana kształtka dopasowana do wymiarów stopnia przechodząca w pionową część stopnia; kształtki o wymiarach 25x30 cm (policzki schodów)	m		
d.1	23 0304-01		(1.1+2.2)*2	m	6.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
9	KNR 4-01		Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych - dopasowanie do wysokości 1.1 m oraz montaż do policzka schodów	m		
d.1	1301-03 analogia		(1.1+2.2)*2	m	6.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
10	KNR 4-01		Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1214-02		6.6*1.1	m <sup>2</sup>	7.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.260</b>
11	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05		7.26	m <sup>2</sup>	7.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.260</b>
12	KNR 4-01		Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-10		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
13	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elementów betonowych schodów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-04		10	m <sup>2</sup>	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (z opłatą za utylizację)	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09		14.58*0.06	m <sup>3</sup>	0.875	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.875</b>
15	KNR 4-01		Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10		Krotność = 10 0.875	m <sup>3</sup>	0.875	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.875</b>
2			<b>Wejście od strony placu</b>			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej schodów zewn. (stopnie, podstopnie) $2*0.9+1.2*0.3+(2+0.9*2)*0.3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
					RAZEM	3.300
17	KNR 2-02 d.2 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 25 mm zatarte na ostro 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
					RAZEM	3.300
18	KNR 0-39 d.2 0115-01		Uszczelnienie schodów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome i pionowe 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
					RAZEM	3.300
19	KNR AT- d.2 23 0201- 07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; kształtki o wymiarach 30x120x2 cm. Klasa antypoślizgowości min. R11 $2*0.9+1.2*0.3+(2+0.9*2)*0.3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
					RAZEM	3.300
20	KNR 4-01 d.2 1306-01 analogia		Demontaż i montaż wycieraczek metalowych na schodach zewnętrznych  1	szt.pr zec.  szt.pr zec.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 1214-01		Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2  1	szt.  szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.2 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.300	
					RAZEM	0.300
23	KNR 4-01 d.2 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z utylizacją $3.3*0.06$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.198	
					RAZEM	0.198
24	KNR 4-01 d.2 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.198	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.198	
					RAZEM	0.198

