ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP DRZWI		D1		D2		D3 AKU		D4 EIS30		D5 EIS60		D6 EIS30		D7		D8 S		D9 AKU		DZ1 DRZWI ZEWNĘTRZNE	
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU																					
WYM. S (szerokość otworu montażowego)		101cm		101cm		101cm		154cm		154cm		101cm		214cm		214cm		131cm		154cm	
WYM. H (wysokość otworu montażowego)		208cm		208cm		208cm		209,5cm		209,5cm		208cm		208,5cm		208,5cm		208cm		211,5cm	
WYM. Sz (szerokość światła przejścia)		90cm		90cm		90cm		90+30cm		90+30cm		90cm		90+90cm		90+90cm		90+30cm		90+30cm	
WYM. Hz (wysokość światła przejścia)		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		200cm	
MATERIAŁ		HDF		HDF		HDF		ALUMINIUM+SZKŁO		ALUMINIUM+SZKŁO		STAL		ALUMINIUM+SZKŁO		ALUMINIUM+SZKŁO		HDF		ALUMINIUM+SZKŁO	
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ SZTUK		9	4	4	6	–	3	3	2	1	1	–	2	–	1	–	1	1	1	–	1
	RAZEM	13		10		3		5		2		2		1		1		2		1	
	UWAGI	JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, 32 dB, z ramą drewnianą wypełnione płytą wiórową otworową, konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnętrznymi ze sklejki, rama z wypełnieniem oklejona HDF, okleina CPL 0,7mm kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, zamek patentowy, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, boczne powierzchnie skrzydeł oklejone listwami krawędziowymi ze stali nierdzewnej, ościeżnica stalowa dost. do grub. ścian malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003, drzwi odporne na działanie wilgoci i detergentów, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, z ramą drewnianą wypełnione płytą wiórową otworową, konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnętrznymi ze sklejki, rama z wypełnieniem oklejona HDF, okleina CPL 0,7mm kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, z podcięciem went., podcięcie o pow. min. 0,022m², klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, zamek patentowy /do łazienek z blokadą typu wolne/zajęte do kabin WC, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, boczne powierzchnie skrzydeł oklejone listwami krawędziowymi ze stali nierdzewnej, ościeżnica stalowa dost. do grub. ścian malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003, drzwi odporne na działanie wilgoci i detergentów, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, akustyczne 42 dB, z ramą drewnianą wypełnione płytą wiórową otworową, konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnętrznymi ze sklejki, rama z wypełnieniem oklejona HDF, okleina CPL 0,7mm kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, zamek patentowy, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, boczne powierzchnie skrzydeł oklejone listwami krawędziowymi ze stali nierdzewnej, ościeżnica stalowa dost. do grub. ścian malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003, drzwi odporne na działanie wilgoci i detergentów, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		DWUSKRZYDŁOWE drzwi alumuniowe profilowe z przeszkleniem, kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej na skrzydło, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI30, dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE drzwi alumuniowe profilowe z przeszkleniem, kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej na skrzydło, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60, dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi stalowe pełne, przylgowe, gładkie, kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, zamek patentowy, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, ościeżnica stalowa dost. do grub. ścian malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003, drzwi odporne na działanie wilgoci i detergentów, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., klasa odporności ogniowej EI60, dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE drzwi alumuniowe profilowe z przeszkleniem, kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej na skrzydło, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		DWUSKRZYDŁOWE drzwi alumuniowe profilowe z przeszkleniem, kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej na skrzydło, samozamykacz zgodnie z rzutem arch., dymoszczelne		DWUSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, akustyczne 42 dB, z ramą drewnianą wypełnione płytą wiórową otworową, konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnętrznymi ze sklejki, rama z wypełnieniem oklejona HDF, okleina CPL 0,7mm kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, zamek patentowy, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, boczne powierzchnie skrzydeł oklejone listwami krawędziowymi ze stali nierdzewnej, ościeżnica stalowa dost. do grub. ścian malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003, drzwi odporne na działanie wilgoci i detergentów, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		DWUSKRZYDŁOWE drzwi alumuniowe profilowe z przeszkleniem, z profilem ciepłym, kolor biały RAL 9003, łatwozmywalne, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej od środka, od zewnątrz prosta antaba o przekroju okrągłym, zamek antypaniczny typu B, min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej na skrzydło, siłowniki przy obu skrzydłach zgodnie z rzutem arch.	

UWAGA! ILOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW OKIEN I KLAP ODDYMIAJĄCYCH

TYP OKNA/KLAPY	01	02	03	04	K1 KLAPA ODDYMIAJĄCA W KS-2	K2 KLAPA ODDYMIAJĄCA W KS-3
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU						
WYM. Sz (wym. w świetle muru)	210cm	210cm	114cm	231cm	140cm	220cm
WYM. Hz (wym. w świetle muru)	206cm	98cm	269cm	279cm	140cm	150cm
ILOŚĆ SZTUK	33	7	6	2	1	1
UWAGI	• okno PVC rozwierno–uchylne • wymiar oraz podziały tożsame z istniejącymi • współczynnik przenikania ciepła min. 0,9 W/m²K dla całego okna • kolor biały RAL 9003 • parapet zewnętrzny nowy z blachy tytan–cynk • parapet wewnętrzny nowy z konglomeratu gr. 2cm, zaoblone krawędzie, wysunięcie poza lico ściany 3cm	• okno PVC rozwierno–uchylne • wymiar oraz podziały tożsame z istniejącymi • współczynnik przenikania ciepła min. 0,9 W/m²K dla całego okna • kolor biały RAL 9003 • parapet zewnętrzny nowy z blachy tytan–cynk • parapet wewnętrzny nowy z konglomeratu gr. 2cm, zaoblone krawędzie, wysunięcie poza lico ściany 3cm	• okno PVC rozwierno–uchylne • wymiar oraz podziały tożsame z istniejącymi • współczynnik przenikania ciepła min. 0,9 W/m²K dla całego okna • kolor biały RAL 9003 • parapet zewnętrzny nowy z blachy tytan–cynk • parapet wewnętrzny nowy z konglomeratu gr. 2cm, zaoblone krawędzie, wysunięcie poza lico ściany 3cm	• okno PVC rozwierno–uchylne • wymiar oraz podziały tożsame z istniejącymi • współczynnik przenikania ciepła min. 0,9 W/m²K dla całego okna • kolor biały RAL 9003 • parapet zewnętrzny nowy z blachy tytan–cynk • parapet wewnętrzny nowy z konglomeratu gr. 2cm, zaoblone krawędzie, wysunięcie poza lico ściany 3cm	• klapa oddymiająca powierzchnia czynna oddymiania min. 1,0 m² • współczynnik przenikania ciepła min. 1,1 W/m²K • podstawa prosta wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm o wysokości całkowitej z wieńcem 300 mm • podstawa przystosowana do montażu izolacji termicznej o grubości 50 mm, • wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, • kąt otwarcia skrzydła klapy ⩾140°	• klapa oddymiająca powierzchnia czynna oddymiania min. 2,45 m² • funkcja wytazu na dach • współczynnik przenikania ciepła min. 1,1 W/m²K • podstawa prosta wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm o wysokości całkowitej z wieńcem 300 mm • podstawa przystosowana do montażu izolacji termicznej o grubości 50 mm, • wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, • kąt otwarcia skrzydła klapy ⩾140°

UWAGA!
OTWORY NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
WYMIARY I LICZBĘ OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY OKIEN NIE UWZGLĘDIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO.

STOLARKA DRZWIOWA – UWAGI:

1. OTWORY DRZWIOWE MONTAŻOWE NIE UWZGLĘDNIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm DLA DRZWI HDF I STALOWYCH.
2. WSZELKIE WYMIARY I ILOŚCI STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ. OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
3. SAMOZAMYKACZE ELEKTROTRZYMACZE ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY. SAMOZAMYKACZE SZYNOWE.
4. STOSOWAĆ WZMOCNIENIA POD SAMOZAMYKACZE.
5. DRZWI PPOŻ OSADZIĆ M.IN. ZA POMOCĄ PIANY PRZECIWPOŻAROWEJ.
6. WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY WYKONAĆ JAKO ZABEZPIECZONE DO NRO.
7. SZKŁO WE WSZYSTKICH DRZWIACH PRZESZKLONYCH BEZPIECZNE TYPU P2.
8. ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ARCHITEKTURY.

Vincent Projekt Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wrocław

Inwestor: Gmina Ostroróg ul. Wroniecka 14 64–560 Ostroróg	Adres inwestycji: ul. Jana Ostroroga 14, 64–560 Ostroróg dz.nr 100, 96, 78, 77/2, obręb 0001 Ostroróg gmina Ostroróg, powiat szamotulski	Faza: PT	Nr rysunku: ARCH/3
Inwestycja: PRZEBUDOWA II PIĘTRA WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SZYB WINDOWY ORAZ TERMOMODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROROGU			Data: 17.06.2024
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI			Skala/Format: 1:100/420x297mm
Branża: ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż. arch. Piotr Pabisz upr. nr ewid. 301/01/DUW do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Podpis:	
Branża: ARCHITEKTURA	Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Dorota Calów upr. nr ewid. 02/07/DOiA do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Podpis:	

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKTOWE WYMAGA ZGODY AUTORA.