

**zał. 1. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - budynek magazynu chemii ( TWB)**

| Nr. pom. | Nazwa pom.                  | Pow. pom.            | POSADZKA   | TYP/KOLOR       | KLEJ  | FUGA  | ŚCIANA  | TYP/KOLOR   | KLEJ  | FUGA  | SUFIT  |
|----------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 / 03   | Magazyn (podchlorynu sodu)  | 19,50 m <sup>2</sup> | Gres techniczny jasnoszary 30x30 cm, chemoodporny według normy EN10545-13 A, LA, HA, przeciwpoślizgowość min R10. Cokoły systemowe z wyobleniem na styku posadzka-ściana, antypoślizgowy | gres techniczny | wysokoelastyczna, okształcalna, cementowa zaprawa klejowa | cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa, kolor szary, szer. 2mm | gres techniczny chemoodporny w kolorze jasnoszarym, wym. 30x30 cm, gres do wysokości 2,00m, powyżej farba ląteksowa | 1. Płytką gresową w kolorze jasnoszarym<br>2.farba ląteksowa jasnoszara | wysokoelastyczna, okształcalna, cementowa zaprawa klejowa | cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa, kolor szary, szer. 2mm | tynek cementowo-wapienny, farba ląteksowa w kolorze białym |
| 1 / 02   | Magazyn (korektor pH)       | 11,90 m <sup>2</sup> | Gres techniczny jasnoszary 30x30 cm, chemoodporny według normy EN10545-13 A, LA, HA, przeciwpoślizgowość min R10. Cokoły systemowe z wyobleniem na styku posadzka-ściana, antypoślizgowy | gres techniczny | wysokoelastyczna, okształcalna, cementowa zaprawa klejowa | cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa, kolor szary, szer. 2mm | gres techniczny chemoodporny w kolorze jasnoszarym, wym. 30x30 cm, gres do wysokości 2,00m, powyżej farba ląteksowa | 1. Płytką gresową w kolorze jasnoszarym<br>2.farba ląteksowa jasnoszara | wysokoelastyczna, okształcalna, cementowa zaprawa klejowa | cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa, kolor szary, szer. 2mm | tynek cementowo-wapienny, farba ląteksowa w kolorze białym |
| 1 / 01   | Magazyn (ziemi okrzemkowej) | 13,80 m <sup>2</sup> | Gres techniczny jasnoszary 30x30 cm, chemoodporny według normy EN10545-13 A, LA, HA, przeciwpoślizgowość min R10. Cokoły systemowe z wyobleniem na styku posadzka-ściana, antypoślizgowy | gres techniczny | wysokoelastyczna, okształcalna, cementowa zaprawa klejowa | cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa, kolor szary, szer. 2mm | gres techniczny chemoodporny w kolorze jasnoszarym, wym. 30x30 cm, gres do wysokości 2,00m, powyżej farba ląteksowa | 1. Płytką gresową w kolorze jasnoszarym<br>2.farba ląteksowa jasnoszara | wysokoelastyczna, okształcalna, cementowa zaprawa klejowa | cementowa, wysokowytrzymała, szybkowiążąca zaprawa fugowa, kolor szary, szer. 2mm | tynek cementowo-wapienny, farba ląteksowa w kolorze białym |
| RAZEM:   |                             | 45,20 m <sup>2</sup> |  |                 |   |   |   |   |   |   |  |