



PRZĘKRÓJ NORMALNY
na odcinku prostym




PRZĘKRÓJ NORMALNY
na obiekcie mostowym
frezowanie nawierzchni gr. 5 cm



UWAGA

Na obiekcie mostowym należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni o gr. 5 cm, a następnie wykonać nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8 S o gr. 5 cm.

PRZĘKRÓJ NORMALNY
na łuku lewym



LEGENDA

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 5,0 cm - jezdni;
- 2. Istniejąca konstrukcja jezdni;

Inwestor	Gmina Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło				
Jednostka Projektowa	P.P.H.U. "KJK" JAROSŁAW KOŻŁAREK, 62-604 Kościelec, Białków Górny 51				
Zadanie:	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło				
Rysunek:	Przekroje normalne - odcinek od km 0+000,00 do km 0+990,00				
Projektant	inż. Włodzimierz Koźlarek	Nr uprawnień: GP 7342/16/92 specjalność: konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych obejmującej również typowe mosty i przepusty			Podpis
Branża	Stadium	Skala	Data	Nr rysunku	Nr strony
Drogowa	Projekt techniczny	1 : 50	04.2024 r.	Nr: 3	