

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>NAPRAWA POKRYCIA DACHU NA BUD GARAŻY Z POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W KPP STRZELCE OPOLSKIE</b>					
1	KNR 4-01 0518-06 analogia	Posypanie powierzchni dachu piaskiem - OCZYSZCZENIA POW. DACHU Z MCHU I NAROŚLI ROŚLINNYCH - przyjęto 50%pow. połaci  6,60*21,60*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71,280	  71,280
				RAZEM	71,280
2	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń  21,60*6,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142,560	  142,560
				RAZEM	142,560
3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe  21,60*6,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142,560	  142,560
				RAZEM	142,560
4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - przy kominach wentylacyjnych 1,20*0,60*2*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,200	  7,200
				RAZEM	7,200
5	KNR-W 2-02 0514-02 obm. poz. 4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - przy kominach wentylacyjnych 7,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,200	  7,200
				RAZEM	7,200
6	KNR 4-01 0512-04 analogia	Uzupełnienie naprawa pokryć z 1 warstwy papy termozgrzewalnej na dachach betonowych - przyjęto 30% pokrycia  21,60*6,60*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,768	  42,768
				RAZEM	42,768