

Sława, dnia 24 lutego 2022 r.

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
NIP 4970003455 REGON 970770400

WYJAŚNIENIE 7

Dotyczy: postępowania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie – etap II”, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja, znak sprawy: TIA.271.11.2022

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Parametry kamer ujęte w PFU wskazują na kamerę 4 obiektywową w jednej obudowie bez możliwości modyfikacji ich ilości, natomiast na planie sytuacyjnym zaznaczono kamery 2 lub 3 obiektywowe czyli kamery mające możliwość dostosowania ilości obiektywów w jednej obudowie jednak o parametrach odbiegających od przyjętych w opisie.

Proszę o wskazanie żądanego rozwiązania – czy mają być zastosowane wszystkie kamery jako 4 obiektywowe i spełniające wymagania PFU czy też kamery o zmiennej ilości obiektywów a nie spełniających opisane wymagania lub proszę o uszczegółowienie wymagań dla kamer 2 i 3 obiektywowych.

Odpowiedź

Zamawiający w PFU określił preferowane wymagania dla rozwiązań monitoringu w tym parametry kamer. Z uwagi na powyższe zapytanie Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje do wymagań.

Dla kamer usytuowanych na ścieżkach wejściowych do parku (punktu oznaczone na planie sytuacyjnym 17, 26, 41) utrzymujemy dotychczasowe parametry ze względu potrzebę podświetlenia w widmie podczerwieni dla słabych warunków oświetleniowych. Dla pozostałych kamer dopuszczamy możliwość użycia kamer o parametrach podanych poniżej, przy czym powinny to być kamery jednego producenta.

Szczegółowe wymagania dla kamer otrzymują brzmienie

Kamery 17, 26, 41

- Kamera wielokierunkowa 5 MP x 4
- Widok korytarzowy dla każdego przetwornika
- Maks. 30 kl./s dla 5 MP (H.265, H.264)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 4,13–9,4 mm (2.3x) z motozoomem
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Kompresja H.265, H.264, MJPEG,
- wielostrumieniowość
- Analiza wideo
- IP66, IK10

Pozostałe kamery

- Możliwe konfiguracje modułów optycznych, 2 lub 3 x 5MP
- Maks. 30 kI/s dla 5 MP (H.265 / H.264)
- WDR 120dB
- Obiektywy 3.7mm, 4.6mm, 7mm (ogniskowa dobrana do zastanych warunków)
- Kompresja H.265, H.264, MJPEG,
- wielostrumieniowość
- Analiza wideo
- IP66, IK10

BURMISTRZ
/-/ mgr Cezary Sadrakula