

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	poz. 8393+poz. 17116+poz. 16325+poz.26	m <sup>2</sup>	128,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,0</b>
2	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	stare warstwy posadzkowe (poz. 16437+poz. 8393+poz. 16325)*0,32	m <sup>3</sup>	0,000	
		(poz. 17023+poz. 17116+poz.26)*0,03	m <sup>3</sup>	3,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,840</b>
3	KNP 01	Ręczne przenoszenie (wyniesienie i wniesienie) mebli na odległość do 10 m w jednym poziomie	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-01.01	Krotność = 2			
	analogia	100	m <sup>3</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	pomieszczenie 127a			
		drzwi			
		1	szt.	1	
		pomieszczenie 128			
		drzwi			
		2	szt.	2	
		okna			
		2	szt.	2	
		pomieszczenie 224			
		drzwi			
		1	szt.	1	
		pomieszczenie 225			
		drzwi			
		1	szt.	1	
		pomieszczenie 226			
		drzwi			
		1	szt.	1	
		okna			
		2	szt.	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>10</b>
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05	pomieszczenie 127a			
		okno			
		2,00*2,20*1	m <sup>2</sup>	4,4	
		pomieszczenie 224			
		okna			
		2,00*2,20*2	m <sup>2</sup>	8,8	
		pomieszczenie 225			
		okna			
		2,00*2,20*3	m <sup>2</sup>	13,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,4</b>
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1	0353-12	pomieszczenie 127a			
		2,3	m	2,30	
		pomieszczenie 128			
		0,87*2	m	1,74	
		pomieszczenie 224			
		2,3*2	m	4,60	
		pomieszczenie 225			
		2,3*3	m	6,90	
		pomieszczenie 226			
		0,87*2	m	1,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,28</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	miejsce na nadproża			
		poz. 16	m <sup>3</sup>	0,518	
		poszerzenie otworów drzwiowych			
		pomieszczenie 127a			
		0,28*0,1*2,05*1	m <sup>3</sup>	0,057	
		pomieszczenie 224			
		0,47*0,1*2,05*1	m <sup>3</sup>	0,096	
		pomieszczenie 225			
		0,47*0,1*2,05*1	m <sup>3</sup>	0,096	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,767</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	poszerzenie otworu drzwiowego pomieszczenie 128 0,1*2,05	m <sup>2</sup>	0,2	
		pomieszczenie 226 0,1*2,05	m <sup>2</sup>	0,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,4</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02	poszerzenie otworu drzwiowego pomieszczenie 128 0,1*2,05	m <sup>2</sup>	0,2	
		pomieszczenie 226 0,1*2,05	m <sup>2</sup>	0,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,4</b>
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	poz. 1*0,01	m <sup>3</sup>	1,280	
		poz. 17051*0,03	m <sup>3</sup>	0,000	
		poz. 2	m <sup>3</sup>	3,840	
		poz. 4*0,05<sr>*1,0<sr>	m <sup>3</sup>	0,500	
		poz. 5*0,05<sr>	m <sup>3</sup>	1,320	
		poz. 6*0,4*0,07	m <sup>3</sup>	0,484	
		poz. 7	m <sup>3</sup>	0,767	
		poz. 8*0,15	m <sup>3</sup>	0,060	
		poz. 9*0,10	m <sup>3</sup>	0,040	
		poz. 17322*0,03	m <sup>3</sup>	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,291</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 21			
		poz. 10	m <sup>3</sup>	8,291	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,291</b>
12	WKI 2.709.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - średnie ceny rynkowe za składowanie	t		
d.1	04.51				
	analogia	poz. 1*0,01*0,84<t/m3>	t	1,075	
		poz. 17051*2,45<t/m3>	t	0,000	
		poz. 2*2,45<t/m3>	t	9,408	
		poz. 4*0,05<sr>*0,84<t/m3>	t	0,420	
		poz. 5*0,05<sr>*0,84<t/m3>	t	1,109	
		poz. 6*0,4*0,07*2,45<t/m3>	t	1,185	
		poz. 7*1,846<t/m3>	t	1,416	
		poz. 8*0,15*1,846<t/m3>	t	0,111	
		poz. 9*0,10*1,846<t/m3>	t	0,074	
		poz. 17322*0,03*2,45<t/m3>	t	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,798</b>
13	WKI 2.709.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - stawka za korzystanie ze środowiska w roku 2025	t		
d.1	04.25				
	analogia	poz. 12	t	14,798	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,798</b>
14	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	parapety zewnętrzne			
		poz. 6*0,3	m <sup>2</sup>	5,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,2</b>
15	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km	t		
d.1	1107-01				
	1107-04	poz. 14*0,0041<t/m2>	t	0,021	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,021</b>
<b>2</b>		<b>ściany i ścianki</b>			
16	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
d.2	0313-01				
		poszerzenie otworów drzwiowych			
		pomieszczenie 127a			
		0,25*0,25*1,5*1	m <sup>3</sup>	0,094	
		pomieszczenie 128			
		0,12*0,25*1,5*1	m <sup>3</sup>	0,045	
		0,065*0,25*1,5*1	m <sup>3</sup>	0,024	
		pomieszczenie 224			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,38*0,25*1,5*1 pomieszczenie 225	m <sup>3</sup>	0,143	
		0,38*0,25*1,5*1 pomieszczenie 226	m <sup>3</sup>	0,143	
		0,12*0,25*1,5*1	m <sup>3</sup>	0,045	
		0,065*0,25*1,5*1	m <sup>3</sup>	0,024	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,518</b>
17	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratki wentylacyjnych stalowych nierdzewnych 14x14 mm osiatkowanych z drutu nierdzewnego wg przepisów ochrony pomieszczenie 127a 1 pomieszczenie 128 1 pomieszczenie 224 1 pomieszczenie 225 1 pomieszczenie 226 1	szt  szt  szt  szt  szt  szt	  1  1  1  1  1	
				<b>RAZEM</b>	<b>5</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0705-06	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną Krotność = 2 poz. 2488 pomieszczenie 127a 1,5*1 pomieszczenie 128 1,5*1 1,5*1 pomieszczenie 224 1,5*1 pomieszczenie 225 1,5*1 pomieszczenie 226 1,5*1 1,5*1	m  m  m  m  m  m  m  m	  0,00  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,50</b>
<b>3</b>		<b>okna</b>			
19	KNR 0-19 d.3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2,5 m2 (wymiar w świetle ościeżnicy), z nawietrzakami, Us<=0,9W/m2xK) okucia wzmocnione, obsadzonych zgodnie z przepisami ochrony pomieszczenie 127a 2,00*2,2*1 pomieszczenie 128 0,77*1,95*2 pomieszczenie 224 2,00*2,2*2 pomieszczenie 225 2,00*2,2*3 pomieszczenie 226 0,77*1,95*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,4  3,0  8,8  13,2  3,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,4</b>
<b>4</b>		<b>parapety wewnętrzne i zewnętrzne</b>			
20	NNRNKB d.4 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym poz.6	m  m	  17,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,28</b>
21	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej  parapety zewnętrzne poz. 14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,2</b>
<b>5</b>		<b>drzwi</b>			
22	cena zakładowa d.5	Dostarczenie ościeżnic regulowanych do drzwi wewnętrznych  pomieszczenie 127a 1 pomieszczenie 128 2 pomieszczenie 224 1	szt  szt  szt  szt	  1  2  1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pomieszczenie 225 1	szt	1	
		pomieszczenie 226 2	szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>7</b>
23 d.5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł poz.22*0,9*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,6</b>
24 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,6</b>
<b>6</b>		<b>sufity podwieszone</b>			
25 d.6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych niepalnych - 60x60 poz. 16437+poz. 17023+poz. 8393+poz. 17116+poz. 16325+poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,0</b>
<b>7</b>		<b>Posadzki wykładzina dywanowa - kondygnacje nad gruntem</b>			
26 d.7	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie,  pomieszczenie 127a 13,56<m2> pomieszczenie 128 15,42<m2> pomieszczenie 224 31,14<m2> pomieszczenie 225 49,41<m2> pomieszczenie 226 18,46<m2>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,6 15,4 31,1 49,4 18,5	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,0</b>
27 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,0</b>
28 d.7	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,0</b>
29 d.7	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone poz.28*1,16	m m	148,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,48</b>
<b>8</b>		<b>tynki wewnętrzne i okładziny</b>			
30 d.8	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie powierzchni ścian i stropów pod tynki  sufity poz.31 ściany poz.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128,0 319,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>447,0</b>
31 d.8	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,0</b>
32 d.8	KNR AT-32 0102-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm pomieszczenie 127a (4,74+2,74)*2*(3,3-0,1)-2,1*2,3 pomieszczenie 128 (4,66+3,31+2,02+1,72)*2*(3,3-0,1)-1,0*2,05*3 pomieszczenie 224 (4,50+6,92)*2*(3,3-0,1)-2,1*2,3*2 pomieszczenie 225 (7,14+6,92)*2*(3,3-0,1)-2,1*2,3*3 pomieszczenie 226 (4,58+3,25+2,09+1,71)*2*(3,3-0,1)-1,0*2,05*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,0 68,8 63,4 75,5 68,3	
				<b>RAZEM</b>	<b>319,0</b>
<b>9</b>		<b>malowanie wewnętrzne</b>			
33 d.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.30	m <sup>2</sup>	447,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>447,0</b>
34 d.9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		pomieszczenie 127a 0,6*0,14*10*1	m <sup>2</sup>	0,8	
		pomieszczenie 128 0,6*0,14*10*1	m <sup>2</sup>	0,8	
		pomieszczenie 224 0,6*0,14*10*2	m <sup>2</sup>	1,7	
		pomieszczenie 225 0,6*0,14*10*3	m <sup>2</sup>	2,5	
		pomieszczenie 226 0,6*0,14*10*1	m <sup>2</sup>	0,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,6</b>
35 d.9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		pomieszczenie 127a 3,3*2+1,0*2	m	8,60	
		pomieszczenie 128 3,3*2+1,0*2	m	8,60	
		pomieszczenie 224 3,3*2+1,0*2*2	m	10,60	
		pomieszczenie 225 3,3*2+1,0*2*3	m	12,60	
		pomieszczenie 226 3,3*2+1,0*2	m	8,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,00</b>
<b>10</b>		<b>elementy wykończeniowe wewnętrzne</b>			
36 d.10	KNR 2-02 1217-05 analogia	Obramienia z kątownika nierdzewnego	m		
		pomieszczenie 127a 2,0*2	m	4,00	
		pomieszczenie 224 2,0*2*2	m	8,00	
		pomieszczenie 225 2,0*2*2	m	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
<b>11</b>		<b>kraty</b>			
37 d.11	KNR 2-02 1211-03 analogia	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe z siatką i kłódką o powierzchni ponad 2 m2 wg Dz. Urz. MON.2020.163 pkt 106 ppkt 1 z dnia 12 października 2020 r. z aktualizacjami	m <sup>2</sup>		
		pomieszczenie 127a 2,1*2,3*1	m <sup>2</sup>	4,8	
		pomieszczenie 128 0,87*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,6	
		pomieszczenie 224 2,1*2,3*2	m <sup>2</sup>	9,7	
		pomieszczenie 225 2,1*2,3*3	m <sup>2</sup>	14,5	
		pomieszczenie 226 0,87*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,2</b>
<b>12</b>		<b>klatki schodowe tynki i malowanie</b>			
38 d.12	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie powierzchni ścian i stropów pod tynki	m <sup>2</sup>		
		sufity poz.39	m <sup>2</sup>	85,5	
		ściany poz.40	m <sup>2</sup>	224,9	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,4</b>
39 d.12	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m <sup>2</sup>		
		K101 29,62<m2>	m <sup>2</sup>	29,6	
		K201 29,09<m2>	m <sup>2</sup>	29,1	
		bud 30 K110 13,4<m2>	m <sup>2</sup>	13,4	
		bud 30 K209 13,4<m2>	m <sup>2</sup>	13,4	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>85,5</b>
40 d.12	KNR AT-32 0102-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jedno- warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm K101 (8,95+3,31)*2*(3,3+0,3-0,1)-1,0*2,05-0,9*2,05*1-(3,0-0,59-0,39-0,07)*(3,3-0,1)- 2,1*2,3 K201 (8,95+3,25)*2*(3,3+0,3-0,1)-1,0*2,05-0,9*2,05*1-2,9*(3,3-0,1)-2,1*2,3 bud 30 K110 (5,46*2+2,84)*(3,3+0,3-0,1)-2,1*2,3 bud 30 K209 (5,46*2+2,84)*(3,3+0,3-0,1)-2,1*2,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70,9  67,4  43,3  43,3	
				<b>RAZEM</b>	<b>224,9</b>
41 d.12	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe  poz.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,40</b>
<b>13</b>		<b>korytarz</b>			
42 d.13	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie powierzchni ścian i stropów pod tynki  sufity poz.43 ściany poz.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  162,2  296,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,8</b>
43 d.13	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarst- wowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm K208 162,2<m2>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  162,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>162,2</b>
44 d.13	KNR AT-32 0102-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jedno- warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm K208 (52,18+3,0)*2*(3,3-0,1)-(3,0-0,59-0,39-0,07)*(3,3-0,1)-1,5*2,05*2-0,9*2,05*19- 2,84*(3,3-0,1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  296,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>296,6</b>
45 d.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  458,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,80</b>