












| ZEST. STOLARKI OKIENNEJ | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| symbol | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| schemat | |  |  |  |  |  |
| wymiar w | S | 131 | 128 | 61 | 113 | 159 |
| | H | 205 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| razem sztuk | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| odporność pożarowa | | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| kolor | | biel | biel | biel | biel | biel |
| uwagi | | <ul style="list-style-type: none">– skrzydła rozwieralne i jedno rozwieralno–uchylne– z PCV 5–komorowego wzmocnionego kształtownikami ze stali ocynkowanej z funkcją rozszczelnienia– z okuciami obwiedniowymi, okapnikiem rynnowym– współczynnik przenikania ciepła dla szyb $U \leq 1,1 W/m^2K$– wyposażone w nawiewniki wentylacji ciśnieniowej | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none">– przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie | | | | |

| | | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| symbol schemat | | D1 | D2 | D3 | D4* | D5* | Dz1 |
| | |  |  |  |  |  |  |
| wymiar w świetle ościeżnicy | S | 91 | 91 | 80 | 90 | 80 | 92 |
| | H | 214 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| wymiar w świetle otworu | S | 101 | 101 | 90 | 100 | 90 | 102 |
| | H | 219 | 217 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| razem sztuk | | 1(PRAWY)/ 1(LEWE) | 1 (PRAWY) | 1 (PRAWY) | 1 (LEWE) | 1 (LEWE) | 1 (PRAWY) |
| odporność pożarowa | | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| kolor | | – | – | – | – | – | zgodny z kolorystyką drzwi klatki schodowej |
| uwagi | | – drzwi wewnętrzne – płytowe systemowe, pełne, malowane – przylgowe – ościeżnice regulowane z opaska z płyty MDF (w systemie z drzwiami płytowymi) – komplet klamek ze stali nierdzewnej – wyposażone w zamykacze – bezprogowe | | | – drzwi wewnętrzne – płytowe systemowe, pełne, malowane – przylgowe – ościeżnice regulowane z opaska z płyty MDF (w systemie z drzwiami płytowymi) – komplet klamek ze stali nierdzewnej – wyposażone w zamykacze – bezprogowe * – wyposażone w kratki nawiewne o przekroju sumarycznym 220 cm ² | | – drzwi zewnętrzne, pełne ocynkowane płaskie, wypełnione materiałem izolacyjnym, wzmocnione elementami stalowymi, – w okleinie drewnopodobnej – ościeżnice metalowe systemowe – wyposażone w 3 zawiasy regulowane, 2 zamki, wizjer, numer mieszkania – progi systemowe (max. wysokość 2cm) – komplet klamek ze stali nierdzewnej |
| | | – przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie | | | | | |

-MWA-
Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesołowska
ul. Gorkiego 30/6
70-390 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919
www.mwa-pracownia.pl

Projektował: mgr inż. arch. Konrad Wesołowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalności architektonicznej

Sprawdził: mgr inż. arch. Martyna Wesołowska
upr. bud. nr 30/ZPOIA/OKK/2010
w specjalności architektonicznej

Nazwa inwestycji :
Przebudowa mieszkania, wykonanie instalacji C.O gazowe, elektrycznych, wod-kan, went. mech.

Obiekt:
MIESZKANIE NR 1 W BUDYNKU FRONTOWYM PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 24 W SZCZECINIE, działki nr 131, 20/13, obręb 1025

Temat rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI

Branża:
ARCHITEKTONICZNA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

skala: data: 04.2020 nr rys.: **A3**