

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>REMONT CHODNIKA</b>				
<b>1.1</b>		<b>M. DRAWSKO OD KM 5+980 DO KM 6+100</b>				
<b>1.1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1</b>						
d.1.01	1 KNR 2-31 0814-	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	120		
1.1						
d.1.01	2 KNR 2-31 0815-	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	120*1,5 = 180,000		
1.1						
d.1.01	3 KNR 2-31 0803-	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	120*0,5 = 60,000		
1.1						
d.1.01	4 KNR 2-31 0813-	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	120		
1.1						
<b>1.1.2</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
<b>2</b>						
d.1.04	5 KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	120,0*1,5 = 180,000		
1.2						
<b>1.1.3</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
<b>3</b>						
d.1.02	6 KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	120,0*1,5 = 180,000		
1.3						
<b>1.1.4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
<b>4</b>						
d.1.0202-02	7 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,0*0,5 = 60,000		
1.4						
d.1.05	8 KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>	120*0,5 = 60,000		
1.4						
<b>1.1.5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
<b>5</b>						
d.1.04	9 KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	120,0*0,05 = 6,000		
1.5						
d.1.01	10 KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	120		
1.5						
d.1.02	11 KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	120		
1.5						
<b>1.2</b>		<b>1315P TRZCIANKA UL. GORZOWSKA</b>				
d.1.01	12 KNR 2-31 0815-	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	400		
2						
d.1.04	13 KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodniki)	m <sup>2</sup>	400		
2						
d.1.03	14 KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m <sup>2</sup>	400		
2						
<b>Razem dział: REMONT CHODNIKA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**