

UWAGI :

1. Wszystkie płytki posadzkowe gresowe antypoślizgowe.
   - toalety, pomieszczenia techniczne - R10 klasa ścieralności 3
2. Płytki należy układać na odpowiednio przygotowanym podkładzie wylewki samopoziomującej 1cm na klej bez fug.
3. W miejscu montażu wycieraczki brzeg otworu wykończać kątownikiem stalowym 2,6x2,6x0,3cm lub ramka aluminiową zgodnie z zaleceniami producenta
4. Wykładzina naturalne linoleum antypoślizgowa w kolorze zgodnym z zestawieniem. Układana z rolki.
   Na etapie wykonawstwa architekt może wprowadzić zmiany koloru wykładzin.

UWAGA:
Na połączeniach różnych materiałów posadzkowych w drzwiach montować stalowe elementy łączące.

Oznaczenia na rysunku:

płytki 60x60cm kolor szary
szerokość fugi do 3mm, fuga w kolorze płytki
cokół naścienny wys. 10cm

lokalizacja: - serwerownia, pom. gospodarcze, pom. tech., węzeł cieplny, rozdzielnia

posadzka naturalne linoleum antypoślizgowa gładka nawierz. z połyskiem, kolor podstawowy RAL 9003 lub jasno szary.
cokół systemowy 10cm

lokalizacja: - sala biblioteki, sala wielofunkcyjna, sala telewizyjna, sala młodzieży, box dla dzieci, biuro, zaplecze, magazyny, antresole

wycieraczka systemowa gumowo-szczotkowa.
Szczotki w kolorze szarym, guma w kolorze czarnym.
Wycieraczka na profilach aluminiowych. Wycieraczka wtopiona w posadzkę
cokół aluminiowy wys. 4x1cm

lokalizacja: - przedsionek wózkownia

OZNACZENIA "UWAGI" NA SCHODACH

pole uwagi - punktowe, wypukłe elementy przed schodami

pas kontrastowy pow. poziome i pionowe stopnia 8cm szer.

początek układu ceramiki na podłodze

połączenie dwóch rodzajów posadzki

listwa łącząca

UWAGA: zastosować elementy dedykowane systemowe o dużej wytrzymałości na ścieranie przy dużym natężeniu ruchu
Posadzki muszą zapewniać antypoślizgowość i zachowanie naturalnego pierwotnego koloru.

UWAGA: na stopniach schodów zastosować nawierzchnie antypoślizgowe z wyróżnionym początkiem i końcem biegu

UWAGA: w obrębie posadzek linoleum zastosować w opisanym kolorze fragmenty posadzki z zachowaniem tej samej struktury parametrów i materiału

UWAGA: w miejscach zmian poziomów posadzek wprowadzać kolorystyczne akcenty sugerujące stopień lub początek-koniec pochylni



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI FILII NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI

ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA

Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail ra_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU: mgr inż.arch.Rafał Sokołowski upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10		BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.Marcin Szlajerowski upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08			
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut antresoli posadzki		DATA: 05.2024	NR RYS.: PWp1
		FORMAT: 297X420	SKALA: 1:100