OZNACZENIE		05	06	07
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU BUDOWLANEGO	So [cm]	885	1076	480
	Ho [cm]	295	295	295
PARTER	±0,00	1	1	1
ANTRESOLA	+3,85	–	–	–
DACH	+10,80	–	–	–
RAZEM		1	1	1
CHARAKTERYSTYKA: UWAGA: Otwór budowlany dostosować po wyborze producenta zachowując minimalne efektywne światło przejścia.		RODZAJ STOLARKI Okna w kompletnym systemie z profili alumin. izolowanych termicznie. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtow. są zlicowane i izolowane termicznie za pomocą przekładek termicznych. Niewidoczny od zewnątrz system drenażu (bez otworów oraz zaślepek) Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie – – wartość ciśnienia dla danej konstrukcji wyznaczona według normy obciążeń wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa (PN–EN 13116: 2004) Wodoszczelność 1200Pa (PN–EN 12152: 2004) Przenikalność cieplna Uf≤ 0,5 W/m2K Przepuszczalność powietrza współczynnik szczelności 55% Wytrzymałość mechaniczna Kl.4 FORMA ZESTAWU SZKLANEGO Zestaw okienny złożony z elementów typu fix i okien rozwieralno–uchylnych. TYP SZKŁA Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe KOLOR RAMY Kolor RAL 9017 Parametry: Ug: 0.5 W/m2K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93% g: 34%	RODZAJ STOLARKI Okna w kompletnym systemie z profili alumin. izolowanych termicznie. Drzwi w kompletnym systemie z profili alumin. izolowanych termicznie Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtow. są zlicowane i izolowane termicznie za pomocą przekładek termicznych. Niewidoczny od zewnątrz system drenażu (bez otworów oraz zaślepek) Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie – – wartość ciśnienia dla danej konstrukcji wyznaczona według normy obciążeń wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa (PN–EN 13116: 2004) Wodoszczelność 1200Pa (PN–EN 12152: 2004) Przenikalność cieplna Uf≤ 0,5 W/m2K Przepuszczalność powietrza współczynnik szczelności 55% Wytrzymałość mechaniczna Kl.4 FORMA ZESTAWU SZKLANEGO Zestaw okienny złożony z elementów typu fix oraz drzwi dwuskrzydłowych TYP SZKŁA Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe KOLOR RAMY Kolor RAL 9017 Parametry: Ug: 0.5 W/m2K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93% g: 34% AKCESORIA antaby ze stali nierdzewnej Zamek na klucz zwykły Trzy zawiasy Drzwi z samozamykaczem nawierzchniowym górnym Siłownik, wspomaganie otwierania drzwi, klamki antypaniczne	RODZAJ STOLARKI Okna w kompletnym systemie z profili alumin. izolowanych termicznie. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtow. są zlicowane i izolowane termicznie za pomocą przekładek termicznych. Niewidoczny od zewnątrz system drenażu (bez otworów oraz zaślepek) Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie – – wartość ciśnienia dla danej konstrukcji wyznaczona według normy obciążeń wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa (PN–EN 13116: 2004) Wodoszczelność 1200Pa (PN–EN 12152: 2004) Przenikalność cieplna Uf≤ 0,5 W/m2K Przepuszczalność powietrza współczynnik szczelności 55% Wytrzymałość mechaniczna Kl.4 FORMA ZESTAWU SZKLANEGO Zestaw okienny złożony z elementów typu fix i okien rozwieralno–uchylnych. TYP SZKŁA Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe KOLOR RAMY Kolor RAL 9017 Parametry: Ug: 0.5 W/m2K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93% g: 34% Zabudowa przeszklenia zgodnie z wytycznymi p.poż EI60
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA		0.07 – box dla dzieci	0.01 – hol wejściowy	0.02 – sala dla młodziezy

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Przed zamówieniem dokonać odpowiednich pomiarów wykonanej konstrukcji.

Kolorystykę przed zamówieniem ustalić z architektem.

Akcesoria ich wygląd, parametry uzgodnić z architektem na etapie wyboru wykonawcy, zgodnie z ofertą przedstawioną architektowi i inwestorowi przez dostawcę elewacji szklanych, okien i drzwi do budynku.

RKZ – regulator kolejności zamykania

C – drzwi dymoszczelne

S – drzwi z samozamykaczami



PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT
enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail re_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU
mgr inż.arch.Rafał Sokołowski upr. bud. nr 6/R-141/ŁOOIA/10

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.arch.Marcin Sztajerowski upr. bud. nr 19/R-1351/ŁOIA/08

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU: **Zestawienie ślusarki okiennej 3**
DATA: 05.2024
NR RYS.: PWz3
FORMAT: 297X420
SKALA: 1:100