UWAGI :

1. Wszystkie sufity oraz elementy opraw, instalacji wentylacji wykonać zgodnie z zaprojektowanym układem.
2. Stosować rozwiązania systemowe dla danego rodzaju sufitu.
3. W pomieszczeniach mokrych materiał panelu dostosować do warunków wilgotności.
4. Sufity kasetonowe wykonać na stelażu niewidocznym.
5. Sufity zewnętrzne podcienia wykonać w systemie spójnym z wybranym systemem elewacyjnym z zachowaniem kolorystyki i charakteru zabudowy.

Oznaczenia na rysunku:

sufit rastrowy

- wykonany w systemie sufitów podwieszonych rastrowych na krzyżowej dwupoziomowej konstrukcji nośnej. Rozstaw profili głównych do 120cm, rozstaw profili nośnych do 40-50cm, rozstaw zawiesi do 100cm. Płaszczyzna sufitu z panelu rastrowego kolor buk

lokalizacja: - toalety ogólnodostępne, dla dzieci i dla pracowników

sufit tynkowany

- wykonane z gładzi tynkarskich

lokalizacja: - sale dzieci, holu, magazynach i biurach

sufit wewnątrzne panelowe

- wykonane z paneli ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego lub panelu równowartnego pozwalającego zachować imitację paneli drewna na suficie.
UWAGA: w panelach o szer. 50cm stosować perforację, otwory nawiercane średnica otworów 0,5-1cm. nad panelem wełna akustyczna

lokalizacja: - hol wejściowy, sala wielofunkcyjna i telewizyjna

sufit perforowany

- wykonane z płyt GKBI perforowanych na stelażu systemowym średnica otworów 0,5-1cm. nad panelem wełna akustyczna

lokalizacja: - sala biblioteki i młodzieży

sufit zewnętrze i wewnątrzne

- wykonane z paneli ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego

lokalizacja: - sala wielofunkcyjna i telewizyjna, hol, strefa podcienia

Zestawienie opraw oświetleniowych wg. projektu elektrycznego.

Rozmieszczenie elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji rozpatrywać łącznie z projektem branżowym.

Rewizje w sufitach montować w miejscach koniecznego dostępu - do ustalenia lokalizacji i gabarytów na etapie budowy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI FILII NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI

ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA

Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail ra_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU: mgr inż.arch.Rafał Sokołowski upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10		BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.Marcin Szlajerowski upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08			
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut antresoli sufity		DATA: 05.2024	NR RYS.: PWs1
		FORMAT: 297X420	SKALA: 1:100