OZNACZENIE		DZ1 (EI60)		DZ2		D1 (EI30)		D2		D3		D4	D5		K1–kabina system. WC	
																
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (EFEKTYWNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)	S [cm]	110		150		100		100		100		100	100		90	
	H [cm]	210		210		210		210		210		210	210		200	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU BUDOWLANEGO	So [cm]	100		140		90		90		90		90	90			
	Ho [cm]	205		205		205		205		205		205	205			
KIERUNEK OTWIERANIA : PRAWY/LEWY		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	symetryczne	L	P	L	P
PARTER	±0,00	–	1	–	1	3	3	1	1	4	4	1	1	–	1	2
ANTRESOLA	+2,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM		0	1	0	1	3	3	1	1	4	4	1	1	0	1	2
CHARAKTERYSTYKA:		TYP DRZWI: Drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe zewnętrzne KOLOR DRZWI: NCS S5500–N TYP KLAMKI: Klamka ze stali nierdzewnej ZAWIASY: Trzy zawiasy OŚCIEŻNICA: Metalowa w kolorze NCS S3502–N rama stalowa z uszczelkami WYPOSAŻENIE DODATK: antaby ze stali nierdzewnej Zamek na klucz zwykły Trzy zawiasy Siłownik, wspomaganie otwierania drzwi Drzwi z samozamykaczem nawierzchniowym górnym S ODPORNOŚĆ P.POŻ: EI60 IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA: U=1,70 W/(m2*K) IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1>=30dB		TYP DRZWI: Drzwi dwuskrzydłowe pełne stalowe zewnętrzne KOLOR DRZWI: NCS S5500–N TYP KLAMKI: Klamka ze stali nierdzewnej ZAWIASY: Trzy zawiasy OŚCIEŻNICA: Metalowa w kolorze NCS S3502–N rama stalowa z uszczelkami WYPOSAŻENIE DODATK: antaby ze stali nierdzewnej Zamek na klucz zwykły Trzy zawiasy Siłownik, wspomaganie otwierania drzwi Drzwi z samozamykaczem nawierzchniowym górnym RKZ, S ODPORNOŚĆ P.POŻ: – IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA: U=1,70 W/(m2*K) IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1>=30dB		TYP DRZWI: Drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe drzwi wykładane KOLOR DRZWI: RAL 9007 TYP KLAMKI: Klamka ze stali nierdzewnej ZAWIASY: Trzy zawiasy OŚCIEŻNICA: Stalowa kątowa do drzwi przylgow. kolor laminatu skrzydła z uszczelkami. RAL 9007 WYPOSAŻENIE DODATK: Zamek na klucz zwykły Odbojnik naścienny S, C ODPORNOŚĆ P.POŻ: EI30 IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA: U=1,30 W/(m2*K) IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1>=30dB		TYP DRZWI: Drzwi jednoskrzydłowe pełne płycinowe –płyta MDF wiórowo–otworowa–laminowana HPL o gr.0,7mm, drzwi wykładane KOLOR DRZWI: RAL 9007 TYP KLAMKI: Klamka ze stali nierdzewnej ZAWIASY: Trzy zawiasy OŚCIEŻNICA: Stalowa kątowa do drzwi przylgowe kolor laminatu skrzydła z uszczelkami. RAL 9007 WYPOSAŻENIE DODATK: Zamek na klucz zwykły Odbojnik naścienny ODPORNOŚĆ P.POŻ: – IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA: U=1,30 W/(m2*K) IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1>=20dB		TYP DRZWI: Drzwi jednoskrzydłowe pełne płycinowe –płyta MDF wiórowo–otworowa–laminowana HPL o gr.0,7mm, drzwi wykładane KOLOR DRZWI: RAL 9007 TYP KLAMKI: Klamka ze stali nierdzewnej ZAWIASY: Trzy zawiasy OŚCIEŻNICA: Stalowa kątowa do drzwi przylgowe kolor laminatu skrzydła z uszczelkami. RAL 9007 WYPOSAŻENIE DODATK: Podcięcie wentylacyjne Zamek na klucz zwykły Odbojnik naścienny ODPORNOŚĆ P.POŻ: – IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA: U=1,30 W/(m2*K) IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1>=20dB		TYP DRZWI: Drzwi dwuskrzydłowe szklane Rama skrzydła kolor RAL 9007 Szkło bezbarwne KOLOR DRZWI: RAL 9007 TYP KLAMKI: Klamka ze stali nierdzewnej ZAWIASY: Trzy zawiasy OŚCIEŻNICA: Stalowa kątowa do drzwi przylgowe kolor ramy skrzydła z uszczelkami. RAL 9007 WYPOSAŻENIE DODATK: Zamek dostosowany, odbojnik naścienny ODPORNOŚĆ P.POŻ: – IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA: U=1,30 W/(m2*K) IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1>=30dB		TYP DRZWI: Drzwi jednoskrzydłowe szklane Rama skrzydła kolor RAL 9007 Szkło bezbarwne KOLOR DRZWI: RAL 9007 TYP KLAMKI: Klamka ze stali nierdzewnej ZAWIASY: Trzy zawiasy OŚCIEŻNICA: Stalowa kątowa do drzwi przylgowe kolor ramy skrzydła z uszczelkami. RAL 9007 WYPOSAŻENIE DODATK: Zamek dostosowany, odbojnik naścienny ODPORNOŚĆ P.POŻ: – IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA: U=1,30 W/(m2*K) IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1>=30dB		TYP DRZWI: Drzwi jednoskrzydłowe system zabudowy wc płyta HPL gr. płyty 10mm pełne płycinowe Min 15cm nad posadyką UWAGA: ścian w pom. 0.09 na pełną wysokość pom. KOLOR DRZWI: kolor dwustrony RAL1021 ZAWIASY: Dwa zawiasy WYPOSAŻENIE DODATK: Zamek na blokadę od środka Wizualny wygląd ustalić na etapie realizacji i wyboru dostawcy.	
UWAGA: Otwór budowlany dostosować po wyborze producenta zachowując minimalne efektywne światło przejścia.																
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA NR POMIESZCZENIA		0.16–węzeł		0.06–bibliot.dorosłych		0.10–serwer 0.13–zaplecze 0.16–węzeł 0.19–rozdzielnia		0.05–magazyn 0.15–biuro 0.20–pom.techniczne		0.08–magazyn 0.09–toaleta 0.10–pom.gospodarcze 0.14–toaleta 0.17–toaleta męska 0.18–toaleta damska 0.19–toaleta niepełnosp.		0.04–sala wielofunkcyj.	0.03–sala telewizyjna		0.09–toaleta 0.14–toaleta	

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Przed zamówieniem dokonać odpowiednich pomiarów wykonanej konstrukcji.

Kolorystykę przed zamówieniem ustalić z architektem.

Akcesoria ich wygląd, parametry uzgodnić z architektem na etapie wyboru wykonawcy, zgodnie z ofertą przedstawioną architektowi i inwestorowi przez dostawcę elewacji szklanych, okien i drzwi do budynku.

RKZ – regulator kolejności zamykania

C – drzwi dymoszczelne

S – drzwi z samozamykaczami



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI

ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA

Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail re_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU
mgr inż.arch.Rafał Sokołowski
upr. bud. nr 6/R-141/ŁOOIA/10

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.arch.Marcin Sztajerowski
upr. bud. nr 19/R-135/ŁOIA/08

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU: **Zestawienie stolarki drzwiowej, kabiny wc**

DATA: 05.2024

NR RYS.: **PWz5**

FORMAT: 297X420

SKALA: 1:100