

WZP.271.1.15.2025

Zgorzelec, dnia 14 maja 2025 r.

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu**”, w dniu 13 maja br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: „SWZ”.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W postępowaniu Zamawiający planuje nawierzchnie z trawy syntetycznej na boisku typu Orlik i nie precyzuje parametrów dla nawierzchni. Obecnie na boiska typu Orlik stosuje się trawę z włókien monofilowych o wysokości min. 50mm, który zapewni odpowiednią amortyzację i warunki do gry. Proponujemy parametry trawy syntetycznej, która będzie odpowiadała wytycznym stawianym przez Ministerstwo Sportu, a która potwierdza wysoką jakość oferowanej nawierzchni. Proponowana nawierzchnia syntetyczna jest zgodna z wytycznymi FIFA dla poziomu FIFA Quality i Quality PRO oraz normą EN 15330-1. Poniżej zaproponowane minimalne parametry nawierzchni ze sztucznej trawy zapewnią Zamawiającemu, że otrzyma produkt o wysokiej jakości. Ponadto nawierzchnia o wskazanych poniżej parametrach będzie nawierzchnią trwałą i wytrzymałą.

Proponowane parametry nawierzchni:

1. Skład włókna- polietylen (PE) 100%

2. Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%)
wzmocnione rdzeniem stabilizującym
 3. Wysokość włókna min. 50mm
 4. Grubość włókna min. 375um
 5. Ciężar włókna (Dtex) min.14.000
 6. Gęstość trawy min. 112.000włókien/m²
 7. Ilość pęczków: min. 9300/m²
 8. Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 40N
 9. Waga włókna min. 1400g/m²
 10. Waga całkowita trawy min. 2400g/m²
 11. Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku
 12. Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1800mm/h
 13. Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
- Pod w/w trawę należy zamontować podkład amortyzujący, jeśli jest wymagany zgodnie z badaniami.

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni składane wraz z ofertą:

- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (mata jeśli jest wymagana + sztuczna trawa + wypełnienie granulaty EPDM) przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie parametrów oferowanej nawierzchni;
- b) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata jeśli jest wymagana + sztuczna trawa + wypełnienie granulaty EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
- c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
- d) Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu
- e) Karta techniczna maty prefabrykowanej o ile jest wymagana
- f) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
- g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
- h) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
- i) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków

- j) Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.
- k) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”
- l) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 500.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.

Dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.

Mając powyższe na uwadze prosimy o określenie w/w parametrów i dokumentów jako minimalne wymagania dla nawierzchni ze sztucznej trawy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, iż w załączonym do niniejszego postępowania Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w pkt 2, 2.1 ust. 1) lit a) stanowiącym Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostały wskazane wymagania dotyczące zakresu i przedmiotu zadania (remont boiska do piłki nożnej), tj.:

- demontaż i utylizacja starej nawierzchni;
- poprawa ostatniej warstwy podbudowy;
- montaż nowej nawierzchni ze sztucznej trawy, wyklejenie linii, wykonanie zasyпки piaskiem i granulatem.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztucznej trawy zgodnie z wytycznymi Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego dotyczącego nawierzchni z traw syntetycznych na obiektach sportowych, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępnego pod adresem <https://www.gov.pl/web/sport/boiska-ze-sztuczna-trawa-nowosc> oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi wg normy PN-EN 15330-1:2014.

Dokumenty jakich Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy w zakresie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej zamieszczone są w ww. opracowaniu.

Dokument został opatrzony podpisem
elektronicznym przez
Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
z up. Burmistrza Miasta