


TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY 7 - 7  
skala 1:50



Warstwa ścierna z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony gr. 8 cm

Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C<sub>90/3</sub> st. mech. 4/31.5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. st. mech. 31.5/63

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geotkaniny 50/50 kN/m


Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe 6x20 cm (odstąpienie 0 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C16/20

Obrzeże betonowe 8x30 cm (odstąpienie 0 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15



Krawężnik betonowy 15x30 cm (odstąpienie 4 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C16/20

WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:

(E<sub>2</sub>≥80MPa; I<sub>s</sub>≥0.97; E<sub>2</sub>/E<sub>1</sub><2.2)


Kruszywo łam. st. mech. 0/63 z domieszką cementu 3% gr. 20 cm\*

Kruszywo łam. st. mech. 0/63 z domieszką cementu 3% gr. 20 cm\*


Obrzeże betonowe 6x20 cm (odstąpienie 0 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C16/20


SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA  
KORYTKA PRZEJAZDOWEGO  
skala 1:25



SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA  
OBRZEŻA BETONOWEGO  
skala 1:25



SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA  
KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO  
skala 1:25



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!



<b>GPDT</b> <i>Spółka z o.o.</i>	
Temat: „Budowa chodnika w miejscowości Bydgoszcz w ciągu drogi gminnej 561067K”	
Inwestor: Gmina Wieliczka - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce	
Objekt: Chodnik w miejscowości Bydgoszcz, Gmina Wieliczka	
Część: Projekt Wykonawczy	
Zakres:	Drogowy z odwodnieniem
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Plecha
Projektant:	mgr inż. Bartosz Marszałek
Projektant:	mgr inż. Patrycja Mudyń
Projektant:	mgr inż. Piotr Gajda
Projektant:	mgr inż. Aleksandra Wójcik
Asystent:	inż. Magdalena Syrek
Tytuł:	Przekroje typowe
Nr rys.: 4.7	Skala rys.: 1:50, 1:25
Data: 6 lipca 2022 r.	
Nr proj.: PW-D6730921-DO	
GPDT SP. Z O.O., 30-710 KRAKÓW, UL. KRZYWA 12A	
DZIAŁ PROJEKTOWY I	
DZIAŁ PROJEKTOWY II	
ADMINISTRACJA	
tel. kom.: +48 606 300 113	
tel. kom.: +48 604 433 843	
tel. kom.: +48 530 764 233	

\* Uwaga: dopuszcza się wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie stabilizacji z gruntu domieszkowanego stabilizowanym spoiwem hydraulicznym C3/4-6 MPa