



- krawężnik 15x30 cm na płask
- podsypka cem.- piaskowa
- ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

- warstwa ścieralna z płyty betonowej gr. 8 cm
- podsypka cem.- piaskowa 1:4
- podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm
- podbudowa z mieszanki 0/63 gr. 15 cm
- grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 12 cm
- grunt rodzimy

SH. Pracownia Architektury Krajobrazu

NAZWA PROJEKTU:

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
w GŁUSZYCY

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 95,96,100,101,3 Obr. Głuszyca 2 oraz dz. nr 484 Obr. Głuszyca 1
Tereny użyteczności publicznej Miasta Głuszyca

BRANŻA:

BUDOWLANA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA GŁUSZYCA
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

STADIUM:

PW

PROJEKT, OPRACOWANIE:

mgr inż. Sabina Hryniewiecka
architekt krajobrazu

SKALA:

1: 25

TYTUŁ RYSUNKU:

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOMUNIKACJA
PIESZO-JEZDNA PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
POŁĄCZENIE Z ODWODNIENIEM LINIOWYM

NR RYSUNKU:

T-2