

Zestawienie projektowanego rur osłonowych INEA S.A.

Tabela nr 2

Lp	Rura	Długość [m]	Ilość otworów	typ rury	wykonanie	Zakres [km/otw]
1	RO-1	8,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0080
2	RO-2	4,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0040
3	RO-3	8,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0080
4	RO-4	8,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0080
5	RO-5	10,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0100
6	RO-6	6,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0060
7	RO-7	3,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0030
8	RO-8	5,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0050
9	RO-9	8,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0080
10	RO-10	5,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0050
11	RO-11	5,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0050
12	RO-12	4,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0040
13	RO-13	3,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0030
14	RO-14	4,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0040
15	RO-15	6,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0060
16	RO-16	11,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0110
17	RO-17	10,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0100
18	RO-18	10,0	1	ROp D 160	przekop otwarty	0,0100
				Razem		0,1180