

ZESTAWIENIE DRZWI															
Liczba porządkowa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Rodzaj	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi łazienki	Drzwi wewnętrzne	Drzwi do chłodni	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż		
Oznaczenie	D1	D1'	D2	D2'	D3	D4	D5	D5'	D6	D7	D7'	D8	D9		
Schemat															
Wymiar w świetle przejścia [mm]	800 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	1200 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000	1800 x 2000		
Wymiar w świetle wykończonego otworu [mm]	900 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1350 x 3000	1500 x 3000	1500 x 3000	1300 x 2100	1300 x 2100	1000 x 2100	3460 x 2100	
Kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Parter	0	1	1	0	2	4	2	0	0	2	0	1	0	0	
Piętro 1	0	1	0	0	2	2	2	3	0	0	0	0	0	1	
Razem wg kierunku otwierania	0	2	1	0	4	6	4	3	0	2	0	1	0	1	
Razem sztuk	2	1	10	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
Informacje dodatkowe	Drzwi płycinowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny	Drzwi płycinowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi płycinowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi płycinowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi do chłodni	Drzwi płycinowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi do kotłowni, p. poż wyposażone w samozamykacz i zamknięcie antypaniczne	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	

ZESTAWIENIE DRZWI												
Liczba porządkowa	14	15	16	17	18	19	20	21				
Rodzaj	Drzwi przesuwne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne		
Oznaczenie	D10	D11	D11'	D12	D12'	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5		
Schemat												
Wymiar w świetle przejścia [mm]	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	1800 x 2000	1200 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000	900 x 2000		
Wymiar w świetle wykonanego otworu [mm]	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	2450 x 3150	1300 x 2100	1300 x 2100	1300 x 3000	1000 x 2100		
Kierunek otwierania	DRZWI PRZESUWNE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Parter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Piętro 1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Razem wg kierunku otwierania	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	0	
Razem sztuk	1	3	6	3	6	2	3	1	1	1	1	
Informacje dodatkowe	Drzwi okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony	Drzwi płycinowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi płycinowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi płycinowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wposażone w panel dolny stalowy dwustronny	Drzwi płycinowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wposażone w panel dolny stalowy dwustronny	Drzwi płycinowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wposażone w panel dolny stalowy dwustronny	Skrzydło aluminiowe z szybą w panelu ,rama i ościeżnica z kształtków aluminiowych z przegrodą termiczną. Drzwi kolorze RAL 7016. Drzwi wyposażone w samozamykacz	Drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7016	Drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7016	Skrzydło aluminiowe z szybą w panelu ,rama i ościeżnica z kształtków aluminiowych z przegrodą termiczną. Drzwi kolorze RAL 7016. Drzwi wyposażone w samozamykacz	Drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7016	

		Kiewit Jarus s.p.a z o.o., sp.k. ul. Longinus Polowatki 2/8 31-960 Kraków NIP: 679-319-59-80 tel.: 501-603-3111	
INWESTOR GMINA WIELICZKA UL POWŁATNA ZAWISZAWSKIEGO 1 35-050 WIELICZKA		LOKALIZACJA miejscowość: Koźmiele Wielkie powiat: Wieliczka gmina: Wieliczka działka nr 550/1 obręb: 0016 Koźmiele Wielkie	
NAZWA			
Budowa wodociągu przedsekcji (segment A, segment B) wraz z infrastrukturą techniczną, dzikością i dojazdem, naziennymi miejscami postojowymi, zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikami na nieczystości ciekłe oraz placem zabaw na działce 550/1, obręb 0015, w miejscowości Koźmiele Wielkie, gmina Wieliczka.			
RYSUNEK			
<h2 style="text-align: center;">Zestawienie stolarki drzwiowej</h2>			
NR RYS.	SKALA	BRAN ZA	architektura
A.12	1 : 50	Faza	projekt techniczno-wykonawczy
		DATA	styczeń 2022
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA			
mgr inż. arch. Maciej Jewiel MPOIA/077/2014			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. arch. Jacek Kwiek MPOIA/086/2008			
OPRACOWANIE			
mgr inż. arch. Tomasz Janusz		mgr inż. arch. Karolina Staszkiewicz	
mgr inż. arch. Katarzyna Ciepiach		mgr inż. Aleksandra Janiszek	
mgr inż. arch. Joanna Łapaś		mgr inż. Karol Dariusz	
mgr inż. arch. Karolina Mołucha		mgr inż. arch. Mateusz Grzesik	
mgr inż. arch. Izabela Nowak			