
dyżurka lek.
0.2
A: 11,1 m²
pok. oddziałowej
0.3
A: 11,1 m²
sala chorych
0.4
A: 36,6 m²
sala chorych
0.5
A: 25,2 m²
sala chorych
0.6
A: 25,2 m²
sala chorych
0.13
A: 16,9 m²
sala chorych
0.15
A: 21,1 m²
sala chorych
0.16
A: 36,9 m²
max 36 osób
sala wielofunkcyjna
0.1
A: 56,1 m²
korytarz
0.7
A: 71 m²
łazienka
0.8
A: 5,9 m²
łazienka
0.9
A: 3,8 m²
łazienka
0.10
A: 3,8 m²
łazienka
0.11
A: 4,6 m²
łazienka pac.
0.20
A: 12,1 m²
kl. schod. A
0.19
A: 24,6 m²
kl. schod. B
0.12
A: 25,2 m²
ŁĄCZNIK
8,85m n.p.m.
Φ=992 W
30V/600
1120 mm
5,00
Φ=822 W
30V/600
920 mm
4,50
Φ=894 W
30V/900
720 mm
5,00
Φ=1061 W
30V/600
1120 mm
6,00
Φ=1061 W
30V/600
1120 mm
6,00
Φ=780 W
20V-S/600
1200 mm
4,50
Φ=780 W
20V-S/600
1200 mm
4,50
Φ=667 W
20V-S/600
1000 mm
4,00
Φ=667 W
20V-S/600
1000 mm
3,50
Φ=1157 W
30V/600
1200 mm
6,00
Φ=1254 W
30V/600
1200 mm
7,00
Φ=1261 W
30V/600
1200 mm
7,00
Φ=1254 W
30V/600
1200 mm
7,00
Φ=278 W
C_STD_1100
500 mm
Φ=413 W
C_STD_1100
750 mm
Φ=413 W
C_STD_1100
750 mm
Φ=278 W
C_STD_1100
500 mm
Φ=684 W
30V/900
520 mm
4,50
Φ=1458 W
20V-S/900
1600 mm
6,00
Φ=376 W
20V-S/900
520 mm
1,50
Φ=352 W
C_STD_1500
500 mm
Φ=352 W
C_STD_1500
500 mm
Φ=322 W
C_STD_1500
500 mm
Φ=1647 W
30V/900
1200 mm
7,00
Φ=1735 W
30V/900
1320 mm
7,00
Φ=314 W
C_STD_1500
500 mm
1,50
Φ=1157 W
30V/600
1200 mm
5,50
Φ=243 W
C_STD_1100
500 mm
Φ=654 W
30V/600
720 mm
3,50
Φ=654 W
30V/600
720 mm
3,50
Φ=789 W
20V-S/600
1200 mm
4,50
Φ=789 W
20V-S/600
1200 mm
4,50
Φ=661 W
20V-S/600
1000 mm
4,00
Φ=661 W
20V-S/600
1000 mm
4,00
Φ=258 W
C_STD_1100
500 mm
Φ=1053 W
30V/600
1120 mm
6,00
Φ=1053 W
30V/600
1120 mm
6,00
+20 °C
Φwym: 992 W
+20 °C
Φwym: 822 W
+20 °C
Φwym: 2121 W
+20 °C
Φwym: 1560 W
+20 °C
Φwym: 1334 W
+20 °C
Φwym: 4048 W
+20 °C
Φwym: 4663 W
+24 °C
Φwym: 352 W
+24 °C
Φwym: 352 W
+24 °C
Φwym: 322 W
+24 °C
Φwym: 314 W
+20 °C
Φwym: 376 W
+20 °C
Φwym: 352 W
+24 °C
Φwym: 1378 W
+20 °C
Φwym: 1458 W
+20 °C
Φwym: 2790 W
+24 °C
Φwym: 258 W
+20 °C
Φwym: 1578 W
+20 °C
Φwym: 1321 W
+24 °C
Φwym: 243 W
+20 °C
Φwym: 1647 W
16 x 2,0
20 x 2,0
25 x 2,5
32 x 3,0
28x1,5
35x1,5
ΣEI30
ΣEI60
ΣEI90
instalacja prowadzona w warstwie termoizolacyjnej posadzki
przejście ppoż. EI60 przez ścianę
przejście ppoż. EI90 przez ścianę
pion c.o 2x040x4,0
pion c.o 2x032x3,0
pion c.o. 2x020x2,0 wyprowadzony na 1p
pion c.o 2x025x2,5
STAD_odw DN20 2,30
kurtyna powietrzna np. WING W-150, 3100m3/h Q=15kW; 70/50°C, Pel. 0,375kW/230V ciężar 32kg
instalacja prowadzona pod stropem
Kurtyna powietrzna
PWP
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40