

Pakiet 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Poz.1 Zszywacz elektryczny

Parametry minimalne:	
Opis produktu:	Zszywacza elektrycznego REXEL OPTIMA 45,
Specyfikacja techniczna:	- maksymalna ilość kartek 45; - kontrolka LED informuje o konieczności uzupełnienia zszywek; - z dołączanym rozszywaczem; - pakiet startowy 500 zszywek; - zasilacz sieciowy;

Poz.2 Zszywki do zszywacza

Parametry minimalne:	
Opis produktu:	Zszywki do zszywacza Rexel Optima 70 HD, opakowanie 2 500 sztuk

Pakiet 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Poz.1 Laminator

Parametry minimalne:	
Opis produktu:	Biurowy laminator na gorąco i na zimno, czas nagrzewania do 5 min
Format	od karty kredytowej do A4, szerokość laminacji minimum szerokość laminacji 220 mm
Grubość folii	od 80 mic do 200 mic
Funkcjonalność	dioda sygnalizująca włączone urządzenie, dioda osiągnięcia temperatury roboczej, automatyczne wciąganie folii

Poz.2 Folia do laminowania

Parametry minimalne:	
Opis produktu:	Zestaw startowy folii do laminowania 100 szt. folii po 25 szt. format A4, A5, A6, B-CARD, grubość 80 mic.

Pakiet 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Poz.1 Niszczarki

Parametry minimalne:	
Poziom bezpieczeństwa	według normy DIN 32757: 3 według normy DIN 66399:P 4
Pojemność kosza	ok. 35l
Cięcie	ścinki 1,9x10 mm
Wydajność	arkusze A4, nie mniej niż 17 kartek dla papieru 70g/m2, niszczenie kart kredytowych, płyt CD, szerokość wejścia nie mniejsza niż 230 mm
Funkcjonalności	Automatyczny start/stop (fotokomórka), wskaźnik LED włączenia urządzenia, funkcja cofania, niszczenie zszywek, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik napełnienia kosza, wskaźnik wyjątego kosza

Pakiet 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Poz.1. Projekторы

Parametry minimalne:	
Projekcja	Długoogniskowa
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Jasność	3600 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny	300 000:1
Kontrast dynamiczny	2 000 000:1
Obiektyw	Ogniskowa (mm): 12.81 ~ 16.74 Wbudowany offset: 116%
Współczynnik projekcji (min)	1,48:1
Współczynnik projekcji (max)	1,62:1
Zoom	1,1x
Minimalna przekątna obrazu	20 "
Maksymalna przekątna obrazu	3000 "
Minimalna odległość ekranu	1 m
Maksymalna odległość ekranu	10 m
Proporcje obrazu	4:3 16:9
Ilość kolorów	1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.	15 kHz
Częstotliwość pozioma max.	140 kHz
Częstotliwość pionowa min.	24 Hz
Częstotliwość pionowa max.	120 Hz
Trwałość źródła światła	30000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Audio	Tak
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Gniazda we/wy	1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM)
Poziom hałasu	Maksymalnie 32 dB
Pobór mocy	Maksymalnie 139 W
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilania Pilot 1x bateria CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi
Wymiary	275 x 220 x 116 mm
Waga	3,2 kg

Poz.2. Ekran projekcyjny

Parametry minimalne:	
Opis produktu:	Obudowa metalowa Magnum w kolorze białym o kwadratowym przekroju. Płaska powierzchnia dolna idealna do zabudowy w podwieszanych sufitach.

	<p>Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającym fałdowaniu materiału. Do montażu sufitowego lub ściennego. Płynna, cicha praca silnika tubowego typu 35-6/28. Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0. Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza. Czarne ramki boczne zwiększają kontrast oglądanego obrazu. Technologia Plug and Play - ekran jest gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu do prądu. Sterowanie ściennie i bezprzewodowe (typu A-OK) w zestawie</p>
Specyfikacja techniczna:	Czarny dół: 50 mm
	Długość obudowy: 2458 mm
	Przekrój kasety: 67 x 75 mm
	Rodzaj powierzchni: Matt White
	Rodzaj sterowania: ściennie + bezprzewodowe
	Rodzaj silnika: tubowy
	Możliwość zabudowy w suficie
Rozmiar ekranu:	240 x 200 cm