


- nawierzchnia drogi bitumiczna SMA 16 JENA
- krawężd jezdni bitumicznej
- krawężd pobocza z kruszwa łamanego

- UWAGI!**
- należy przewidzieć do utwardzenia naw. bitumiczną zjazdów istniejące oraz skrzyżowania. Pozostałe zjazdy np. na pola wykonać w formie poszerzenia pobocza z kruszwa łamanego. Przewidziano **szacunkowe** ilości w przedmiarach odwodnienie poprzez rowy chłonne (bez układania szczelnych folii) w pasie drogowym, z ewentualną przebudową uszkodzonych przepustów. **Należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego**
 - w przedmiarach przewidziano wzmocnienie konstrukcji stabilizacją cementem w zakresie poszerzeń
 - Po ustaleniu granic pasa drogowego do zaprojektowania jedna mijanka z poszerzeniem jezdni do 5,0 na długości 25m - powierzchnia obliczona w przedmiarach



KMP Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Data:

listopad 2023

Inwestor :		Wójt Gminy Stężyc, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyc			
Temat:		Budowa oraz przebudowa dróg gminnych - Nowa Wieś na terenie gminy Stężyc			
ODCINEK NOWA WIEŚ					
Skala 1:500	Projektował:	mgr inż. Krzysztof Puzdrowski upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej			Nr rys. 2
		Podpisy:			