


# Plan zagospodarowania terenu

## Skala 1:500

### ulica Kościelna

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w ZIELONEJ GÓRZE  
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1  
tel. 68 324 73 90, 48 924 74 11  
tel./fax 68 325 97 45



#### LEGENDA:

- linie rozgraniczające
- 330 - numery działek
- oś jezdni
- krawężnik kamienny 15x30cm
- krawężnik kamienny 15x25cm
- opornik kamienny 12-14x25cm
- jezdnia z ist. kostki kamiennej uzupełnionej kostką granitową łupaną 9/11cm koloru szarego
- chodnik z płyt kamiennych groszkowanych I gatunku o wym. 100x70x7cm
- chodnik z kostki granitowej gr. 8cm z górną powierzchnią ciętą i płomieniowaną
- latarnia uliczna istniejąca
- wpust uliczny istniejący

#### PRZĘDŚBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SYSTEM A

Antoni Przybylski  
66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Gen. W Andersa 14/4  
tel./fax (0-95) 735 94 06; e-mail: system\_a@gorzow.mm.pl

TEMAT:	Remont dróg i chodników polegający na zmianie istniejącej nawierzchni na kostkę granitową w ulicy Kościelnej w Koźuchowie	SKALA:	1:500
		NR RYS:	2
		BRANŻA:	DROGOWA
		STADIUM:	PB
TREŚĆ:	Plan zagospodarowania terenu	DATA:	01. 2010
AUTORZY OPRACOWANIA:		NR UPR.	SPECJ. UPR.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ANTONI PRZYBYLSKI	20/78/Gw	KON.-INŻ.
OPRACOWAŁ:	ANTONI IGNACY PRZYBYLSKI		



**WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW**  
w ZIELONEJ GÓRZE  
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1  
tel. 68 32473 90, 68 324 74 11  
tel./fax 68 325 37 45

The diagram illustrates a symmetrical road cross-section centered around a vertical axis labeled "Os. jezdnia". Key features include:

- Top Layer:** Granite curbstone ("kostka granitowa z górna pow cieta i płomieniowana gr 8cm") with a height of 0.20m.
- Base Layers:** Concrete base ("lawa betonowa z oporem beton klasy C12/15"), sand-cement bedding ("podsyпка piaskowo-cementowa gr 5cm"), and gravel subgrade ("podbudowa z kruszywa łamanego słab mech 0/31,5 gr 15cm").
- Slopes:** Side slopes are indicated as 2% and 2-3%.
- Elevation:** The centerline elevation is marked as +0.00.
- Width:** The total width of the paved area is 0.20m.
- Labels:** Various components are labeled in Polish, such as "opornik granitowy 12-14x20cm", "plyta granitowa groszkowana 100x70x7cm", and "w odsaczająca (wzmocniająca) o CBR min 25% gr 10cm".

Podczas remontu ulicy należy zachować istniejący historyczny układ nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz wykorzystać istniejące materiały kamienne (kostka, płyty, krawężniki) i uzupełnić je materiałami tożsamymi.

<p align="center"><b>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE</b>  <b>SYSTEM A</b>  <b>Antoni Przybylski</b>  <b>66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Saperów 3</b>  <b>tel. 604 468 001; e-mail: sabrata@o2.pl</b></p>			
<b>TEMAT:</b> <b>Remont dróg i chodników polegający na zmianie istniejącej nawierzchni na kostkę granitową w ulicy Kościelnej w Koźuchowie</b>		<b>SKALA:</b> <b>NR RYS:</b> <b>STADIUM:</b> <b>BRANŻA:</b>	<b>1:50</b>   <b>PB</b>  <b>drogowa</b>
<b>TREŚĆ:</b> <b>Przekrój normalny</b>		<b>DATA:</b>	<b>01.2010</b>
<b>AUTORZY OPRACOWANIA:</b>		<b>NR UPR.</b>	<b>SPECJ. UPR.</b>
<b>PROJEKTANT:</b>	<b>mgr inż. ANTONI IGNACY PRZYBYLSKI</b>	<b>LBS/0024/PWOD/14</b>	<b>DROGOWA</b>