

UWAGI DOT. MATERIAŁÓW:

Łączenie podłóg w głąbich drzwi, w sposób niewidoczny przy zamknięciu skrzydła.Płytki gresowe układać na zaprawie klejowej elastycznej, grubość fugi max. 3 mm.
Coldi o wysokości 15 cm. Różne typy posadzek łączyć w proggu pomieszczenia w linii skrzydła drzwiowego. Podane materiały wskazano jako przykładowe dla precyzyjnego określenia kolorystyki oraz rodzaju i typu materiału. Dopuszczone jest stosowanie materiałów równoważnych, o takich samych parametrach, jak podane w projekcie. W razie wyboru innego materiału, kolorystykę należy dobrać ponownie z wzorników wybranego producenta.

UWAGI OGÓLNE:


Przed przystąpieniem do prac budowlanych opisanych niniejszym projektem wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Każdy rysunek wykonczenia wnętrza zawarty w tym zeszycie należy rozpatrywać z pozostałymi częściami projektu, z opisem, z projektem konstrukcji i projektami branżowymi. Wszystkie ewentualne niezgodności i rozbieżności wyniarowe pomiędzy rysunkami, a także stwierdzone w naturze różnice powstałe przy realizacji wcześniejszych robót budowlanych należy wyjaśnić z autorem niniejszego projektu przed przystąpieniem do realizacji robót. Wszystkie kolory i wykonczenia należy przedstawić projektantowi do potwierdzenia na podstawie próbek w naturze autorskim.

LEGENDA:

PP1		Panele winylowe imitujące deski dębowe, format desk ok. 10x120cm; antyposlizgowość R9
PP2		Płytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I, format 20x60 cm, antyposlizgowość R10. Kolor- jasny dąb. Fuga max. 2 mm. Nasiąkliwość nie większa niż 0,5%.
PP3		Płytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I, format 20x60 cm, antyposlizgowość R11. Kolor- jasny dąb. Fuga max. 2 mm. Nasiąkliwość nie większa niż 0,5%.
PP4		Płytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I, format60x60 cm, antyposlizgowość R9. Kolor- jasnoszary. Fuga max. 2 mm. Nasiąkliwość nie większa niż 0,5%.
PP5		Płytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I, format60x60 cm, antyposlizgowość R11. Kolor- jasnoszary. Fuga max. 2 mm. Nasiąkliwość nie większa niż 0,5%.
PP6		Płytki tarasowe barwione w masie, mrozo odporne, rektyfikowane, gat. I, format 60x60 cm, antyposlizgowość R11. Kolor- jasnoszary. Nasiąkliwość nie większa niż 0,5%
PP7		Płytki gresowe barwione w masie, rektyfikowane, gat. I, format60x60 cm, antyposlizgowość R11. Kolor- jasnoszary Na początku i końcu każdego biegu stopień z podstopniem w kolorze gładowym . Faktura uwagi oznaczająca bieg w stronę Podłogi na kłakach schodowych niższej kondygnacji na szerokość 60cm
		Wyieracka wewnętrzna samoczynująca z wkładem gumowym wpuszczona w grubość warstw posadzkowych obniżenie poziomu posadzki o 3cm
		Osłojenia płytek
		Punkt początkowy rozliczania pełnego modułu


BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOŁOMINIE

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA



Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Investor:



Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45; 22 740 11 50

Projektant:
zaprojektowanie terenu,
architektura:
arch. Anna Jackiewicz
MA/130/21
w specjalności architektonicznej

Rysunek:
Nazwa rysunku:
RZUT PIĘTRA
SCHEMAT WYKOŃCZENIA PODŁÓG

W02

Skala: 1:100 data opracowania: STYCZEŃ 2025