


Wiata handlowa -Rzut fundamentów 1:100



Beton B25

Stal zbrojeniowa fundamentów: BSt500S A-0 (StS0-b)

Kotwy fundamentowe: kl.5.8

UWAGA:

- W przypadku natrafienia w rejonie posadowienia na grunty nienośne lub słabośne (nasypty, torfy, gliny miękkoplastyczne) należy wykonać wymianę na piaski średnie zagęszczone do $I_D=0.7$ ($U_s \geq 1.0$) oraz skontaktować się z projektantem.
- W przypadku natrafienia w rejonie posadowienia, w poziomie posadowienia na grunty nasytowe należy je zastąpić chudym betonem.
- Podłoże gruntowe w poziomie posadowienia powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika z wpisem do dziennika budowy pod kątem przydatności podłoża do wykonania fundamentów. W przypadku wymiany gruntu potwierdzeniem poprawnego zagęszczenia, w przypadku gruntu rodzimego z potwierdzeniem, że parametry jego są nie gorsze od przyjętych do obliczeń.

[illegible]

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100408084415+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100408084415+02'00')
/CreationDate
(Jagodzinski)
/Author
-mark-