ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze!

symbol:	OF1	OF1*	OF2	OF3	OF3*	OF4	OF5	OF6	OF7	OF8	OF8*	OF9	OF10	OF10*	R
															SPOSÓB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ *okna przeznaczone do renowacji wskazano w części rysunkowej (elewacji)* 1. Demontaż i wywóz okien. 2. Suszenie skrzynek i skrzydeł. 3. Oczyszczenie na sucho za pomocą szczoteczek oraz papierów ściernych z tynków i luźnych powłok malarskich. 4. Doczyszczenie chemiczne z powłok malarskich przy użyciu zmywacza farb w miejscach, w których farba nadal trzymała się podłoża. 5. Impregnacja drewna przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów poprzez nasycenie preparatem biobójczym. 6. Usunięcie trwale skorodowanych okuć - zwłaszcza ze stopni powierzchniach. 7. Pokrycie dwukrotne ciągłe/ciągłe drewna pokostem/olejem do wcmarowania drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub równowartości) do momentu, w którym preparat przestaje wnikać w drewno. 8. Wykonanie niezbędnych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie wszelkich brakujących elementów oraz wymiana na nowe tych elementów, których nie udało się zostatecznie wzmocnić. 9. Klejenie poszczególnych elementów klejem poliuretanowym w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej łączeń po uprzednim zastosowaniu poliuretanowego środka do wzmacniania drewna. 10. Wszystkie poskrojane lub wygięte elementy należy poddać prostowaniu poprzez zmiękczenie drewna za pomocą parowicy i proces prostowania w szokach. 11. Uzupełnienie drobnych ubytków dwuskładnikową żywicą epoksydową Araldite SVHV 427 (lub preparatem o właściwościach równoważnych). 12. Wyszlifowanie powierzchni drewna. 13. Pokrycie skrzynek oraz skrzydeł gruntem odpornym na warunki atmosferyczne oraz regulującym wilgotność drewna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. 14. Elementy metalowych okuć możliwych do zachowania oraz wymienione na nowe należy dwukrotnie pokryć 10% roztworem Paraloidu B-44 (lub równoważnym w celu zabezpieczenia przed korozją. Brakujące i nie nadające się do odzyskania okucia należy zrekonstruować na wzór oryginalnych. 15. Okna należy na nowo osadzić za pomocą kitu szklarskiego. 16. Okna i skrzynki i skrzydła należy pomalować farbami do drewna odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie badań stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, patrz *część opisowa projektu - załączniki formalno - prawne punkt 8.* 17. Montaż okien wraz z ich regulacją.
wymiary zewnętrzne w otworze	98/192	98/192	96/194	98/185	98/185	98/180	233/192	238/187	80/193:154	98/140	98/140	98/146	98/155	98/155	
uwagi	OKNO DREWNIANE	okno ppoż - EI60	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	okno ppoż - EI60	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE, ANTYWŁAMANIOWE	okno ppoż - EI60	OKNO DREWNIANE, ANTYWŁAMANIOWE	OKNO DREWNIANE, ANTYWŁAMANIOWE	okno ppoż - EI60	
ilość															
PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	10	1	
PARTER	18	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
I PIĘTRO	18	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
II PIĘTRO	17	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
III PIĘTRO	1	-	-	14	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
PODDASZE	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
SUMA:	56	3	7	14	1	2	3	1	1	2	1	6	10	1	
	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażone w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • okno w klasie odporności na włamanie WK2; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • okna w klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • okna w klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • okna w klasie odporności na włamanie WK2; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	• okno dwuramowe o konstrukcji jednorzutowej, odsłonięta z jednej strony (od strony ogrodu) przeszklona z dużej powierzchni (od strony ogrodowej EI60; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogół uniedlwiające zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwkę, klamkę z blokadą uruchamiana kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,99W/m²K; • profile i elementy ościeżnic wg indywidualnej dokumentacji, odwadzające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PAK; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z oknami należy montować nawiewniki higrosterowalne (*uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach sypialni oraz WC*)	

UWAGA! Montaż nawiewników zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji.

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Obowiązującymi wymiarami przy sporządzeniu wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy wymiarów należy powiadomić o tym fakcie projektanta. Wszystkich wykonywanych zobowiązany jest przedstawić do akceptacji projektantowi.
4. Za względu na sposób zaciągnięcia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie nieuniknione sumy wymiarów cząstkowych na obwodzie wymiarów elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
5. Wymiary podane wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy techniczne i użytkowe nie gorsze niż przewidziane w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze innych rysunków technicznych lub opisu technicznego należy traktować jako konieczność jego wykonania. W konieczności dodatkowego i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ

WYMIARY OKIEN OPISANE NA SCHEMATACH ORAZ RYSUNKACH ELEWACJI JAK I W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ – są wymiarami zewnętrznymi!

LINIA PRZEPRYWANA ZAZNACZONO SREDNI WYMIAR WEWNĘTRZNY OKNA, NA RZUTACH INWENTARYZACYJNYCH STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU PODANO WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH RAMEK OKIENNYCH.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ENEPROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ks. Ludwika Wolf z d. 13, 61-245 Poznań
tel./fax: (0)61 834 63 63, 602 63 63 63

WŁAŚCIWY BUDYNEK:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ WRAZ Z REMONTEM WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

OBIEKT ZLOKALIZOWANY:

ul. Wielkie 32, 61-068 Poznań/ul. Spychalskiego 23, 61-643 Poznań
dz. nr 60/44, 122, ob. 0061 Wilda, ark. 06, 304401, 1 Poznań

INWESTOR:

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANT ARCHITEKTURY	BRANŻA/PUBLIKACJA/UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	35/7/PW/92
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. arch. Dominika Kaczubowska	budowlana/ architektoniczna	

PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: X 2020

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	NR RYS.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJA FRONTOWEJ	1:50	Z_01