ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze!

symbol:	OF1	OF1*	OF2	OF3	OF3*	OF4	OF5	OF6	OF7	OF8	OF8*	OF9	OF10	OF10*
														
wymiary zewnętrzne w oświetle	98/192	98/192	96/194	98/185	98/185	98/180	233/192	238/187	80/193:154	98/140	98/140	98/146	98/155	98/155
uwagi	OKNO DREWNIANE	okno pcoz - EI60	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	okno pcoz - EI60	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE	OKNO DREWNIANE, ANTYWŁAMANIOWE	okno pcoz - EI60	OKNO DREWNIANE, ANTYWŁAMANIOWE	OKNO DREWNIANE, ANTYWŁAMANIOWE	okno pcoz - EI60
ilość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	10	1
PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	18	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	18	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	17	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
III PIĘTRO	1	-	-	14	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
SUMA:	56	3	7	14	1	2	3	1	1	2	1	6	10	1
	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z poszerzeniem o zwiększonej głębokości przystosowanej do montażu w ościeżu pogrubionym; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogał umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę, klamkę z blokadą uruchamianą kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z poszerzeniem o zwiększonej głębokości przystosowanej do montażu w ościeżu pogrubionym; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogał umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę, klamkę z blokadą uruchamianą kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposażona w uszczelki pęczniejące; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJĄCA KOLORYSTYKĘ OKIEŃ w pkt. dotyczącym wymiany stolarki okiennej; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJĄCA KOLORYSTYKĘ OKIEŃ w pkt. dotyczącym wymiany stolarki okiennej; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJĄCA KOLORYSTYKĘ OKIEŃ w pkt. dotyczącym wymiany stolarki okiennej; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z poszerzeniem o zwiększonej głębokości przystosowanej do montażu w ościeżu pogrubionym; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogał umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę, klamkę z blokadą uruchamianą kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane (uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach dużemi over WC)	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane (uwaga! nawiewniki nie montować w pomieszczeniach dużemi over WC)	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z poszerzeniem o zwiększonej głębokości przystosowanej do montażu w ościeżu pogrubionym; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogał umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę, klamkę z blokadą uruchamianą kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	• okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, ościeżnica z poszerzeniem o zwiększonej głębokości przystosowanej do montażu w ościeżu pogrubionym; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • okno z możliwością otwarcia - skrzydło bierne wyposażone w ogał umożliwiający zablokowanie skrzydła w górnej i dolnej części oraz skrzydło czynne w zasuwicę, klamkę z blokadą uruchamianą kluczem; • współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9W/m²K; • profile i elementy ościeżne wg indywidualnej dokumentacji, odwadniające pierwotną formę; • stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; • kolor stolarki okiennej - patrz „załącznik formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej"; • szyba zespolona, bezpieczna PZA; • izolacyjność akustyczna min. 32 dB; • parapet wewnętrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnętrznym stolarki okiennej; • parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk naturał (uwaga! wymiana parapetów zewnętrznych dotyczy tylko elewacji frontowej); • wraz z okrami należy montować nawiewniki higrosterowane	SPOSÓB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ *okna przeznaczone do renowacji wskazano w części rysunkowej (elewacji)* 1. Demontaż i wywóz okien, 2. Suszenie skrzynek i skrzydeł, 3. Oczyszczenie na sucho za pomocą szczoteczek oraz papierów ściernych z tynków i luźnych powłok malarskich, 4. Doczyszczenie chemiczne z powłok malarskich przy użyciu zmywacza farb w miejscach, w których farba nadal trzymała się podłoża, 5. Impregnacja drewna przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów poprzez nasycenie preparatem biobójczym, 6. Usunięcie trwale skorodowanych okuć - zwłaszcza ze stopów żelaza powietrznych, 7. Pokrycie dwukrotne ciekłobronzej drewna poliuretanowym do wymacniania drewna Remmers PU-Holzverstärkung (lub równowartości) do momentu, w którym preparat przestaje wnikać w drewno, 8. Wykonanie niezbędnych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie wszelkich brakujących elementów oraz wymiana na nowe tych elementów, których nie udało się zostatecznie wzmocnić, 9. Klejenie poszczególnych elementów klejem poliuretanowym w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej łączeń po uprzednim zastosowaniu poliuretanowego środka do wzmacniania drewna, 10. Wszystkie powstałe lub wygięte elementy należy poddać prostowaniu poprzez zmiękczenie drewna za pomocą parowicy i proces prostowania w ściskach, 11. Uzupełnienie drobnych ubytków dwuskładnikową żywicą epoksydową Araldite SVNV 427 (lub preparatem o właściwościach równoważnych). 12. Wyszlifowanie powierzchni drewna, 13. Pokrycie skrzynek oraz skrzydeł gruntem odpornym na warunki atmosferyczne oraz regulującym wilgotność drewna do użytku wewnętrznego i wewnętrznego, 14. Elementy metalowych okuć możliwych do zachowania oraz wymienione na nowe należy dwukrotnie pokryć 10% roztworem Paraloidu B-44 (lub równoważnym w celu zabezpieczenia przed korozją. Brakujące i nie nadające się do odzyskania okucia należy zrekonstruować na wzór oryginałów, 15. Okna należy na nowo osadzić za pomocą kitu szklarskiego, 16. Okna + skrzynki i skrzydła należy pomalować farbami do drewna dopuszczonymi do czynnki atmosferycznym w kolorze ustalonym na podstawie badań stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, patrz *część opisowa projektu - załączniki formalno - prawne punkt 8.* 17. Montaż okien wraz z ich regulacją.	

UWAGA! Montaż nawiewników zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji.

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Obowiązującymi wymiarami są wymiarowe wymiary w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy wymiarów należy powiadomić projektanta w czasie. Wszystkich wykonywanych zobowiązany jest powiadomić na piśmie projektanta.
4. Za względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie nieuzgodnienia sumy wymiarów cząstkowych co zdarzyć się może wyłącznie na wymiarach przyjętych decyzyjnych przy wymiar sumaryczny.
5. Wszystkie wymiary konstrukcyjne, budowlane zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy techniczne i użytkowe nie gorsze niż określonych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze innych elementów projektowanych lub istniejących nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jego wykonania w konieczności dostosowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

WYMIARY OKIEŃ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ

WYMIARY OKIEN OPISANE NA SCHEMATACH ORAZ RYSUNKACH ELEWACJI JAKI W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ – są wymiarami zewnętrznymi

LINIA PRZEPRYWANA ZAZNACZONO SREDNI WYMIAR WEWNĘTRZNY OKNA, NA RZUTACH INWENTARYZACYJNYCH STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU PODANO WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH RAMEK OKIENNYCH.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. Dziennik...

AUTORZY PROJEKTOWI:

ENEPROJEKT
BIURO PROJEKTOWE
NIP 7831-004-44-63, REGON 080138560

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ WRAZ Z REMONTEM WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Wierzbięcice 32, 61-668 Poznań/ul. Sypychańskiego 23, 61-643 Poznań
dz. nr 60/44, 122, ob. 0001 Wilda, ark. 06, 306401_1 Poznań

INWESTOR:

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANT ARCHITEKTURY	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlane/ architektoniczne: 35/1/PWW/92	
OPRACOWAŁ/A ARCHITEKTURY		
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlane/ architektoniczne: UAN-8389/6/490	
SPRZĘDZAŁ/A		
mgr inż. arch. Dominika Kaczubowska	budowlane/ architektoniczne	

PROJEKT BUDOWLANY — DATA: X 2020

TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ — SKALA: 1:50 — NR RYS.: 2_01