



- UWAGI:**
1. Otulina zbrojenia w fundamentach – 5 cm.
 2. Pręty w ławach łączące na zakład min.40d, dotyczy również narożników.
 3. Izolacje w/g opisu technicznego.
 4. Z ław fundamentowych wypuścić startery do zbrojenia ścian fundamentowych.
 5. Usytuowanie wstęg pod ścianki działowe gr.12cm wg rys.K01
 6. W instalacji ogdromowej należy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych zgodnie z obowiązującymi normami.

INWESTYKCYJNY					
ul. Targowa 18 25-520 Kielce					
Prezes (0-41) 34-42-3 Sekretariat (0-41) 34-42-2 Tel./Fax (0-41) 34-42-3					
SPOŁDZIELNIA PRACY					
NAZWA OBIEKTU BUDOWNICZY	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO WIELORODZINNEGO WŁĄCZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIŃWROCŁAWIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO				
Tytuł rysunku	RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH				
NUMER KRS W REGISTRI J.M.E.	PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI				
MIE / NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Wiesław Chybiński		PODPIS PROJEKTANTA		SKALA
NUMER UPRAWNIENIOWY	KL 988/88				1:100
DATA SPOROZUMIENIA	Czerwiec 2023				
MIE / NAZWISKO SPRACOWUJĄCEGO	mgr inż. Stanisław Grudziński		PODPIS PROJEKTANTA SPRAWOWUJĄCEGO		NR R
NUMER UPRAWNIENIOWY	228/KL/72				
DATA SPOROZUMIENIA	Czerwiec 2023				
MIE / NAZWISKO OPRACOWUJĄCEGO	Inż. Barbara Sobót		PODPIS OPRACOWUJĄCEGO		KO