











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZ		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT											
wymiar w świetle otworu S0 x H0		90+35x 210 cm		100 x 210 cm		100 x 210 cm		100 x 210 cm		90 x 210 cm	
wymiar w świetle przejścia	Sz	90+35 cm		90 cm		90 cm		90 cm		80 cm	
wymiar w świetle przejścia	Hz	205 cm		205 cm		205 cm		205 cm		205 cm	
PARTER	Lewe / Prawe	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1
razem szt.	Lewe / Prawe	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1
opis		Drzwi wejściowe główne na przykład KMT 55 PLUS lub innego producenta o podobnych prametrach technicznych, pełne, dwuskrzydłowe, w kolorze na zewnątrz i wewnątrz złoty dąb, drzwi z dwoma zamkami, antywłamaniowymi, z trzema zawiasami, o współczynniku przenikania ciepła dla całego pakietu : U = 1,00 (W/m2*k). Drzwi o klasie antywłamaniowej RC3. Szerokość skrzydeł : 900mm. Próg + ościeżnica typu TERMA PLUS		Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana wzmocniona na przykład firmy "PORTA", "DRE ", "SOKÓŁKA" lub równoważna innego producenta o podobnych parametrach technicznych : z okleiną CPL o grubości 0,4mm rozwierana zamykana na klucz patentowy z trzema zawiasami i ościeżnicami drewnianymi, regulowanymi. Konstrukcja skrzydła : płyta wiórowa otworowa. Klamki satynowe. Kolor skrzydeł drzwiowych i ościeżnic : złoty dąb		Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana wzmocniona na przykład firmy "PORTA", "DRE ", "SOKÓŁKA" lub równoważna innego producenta o podobnych parametrach technicznych : z okleiną CPL o grubości 0,4mm rozwierana zamykana na klucz patentowy z trzema zawiasami i ościeżnicami drewnianymi, regulowanymi. Konstrukcja skrzydła : płyta wiórowa otworowa. Klamki satynowe. Kolor skrzydeł drzwiowych i ościeżnic : złoty dąb		Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana wzmocniona na przykład firmy "PORTA", "DRE ", "SOKÓŁKA" lub równoważna innego producenta o podobnych parametrach technicznych : z okleiną CPL o grubości 0,4mm rozwierana zamykana na klucz patentowy z trzema zawiasami i ościeżnicami drewnianymi, regulowanymi. Konstrukcja skrzydła : płyta wiórowa otworowa, drzwi do łazienek z małą szybą (biały mat) z kratką wentylacyjną lub otworami w dolnej części skrzydła i zamkiem łazienkowym. Klamki satynowe. Kolor skrzydeł drzwiowych i ościeżnic : złoty dąb		Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana wzmocniona na przykład firmy "PORTA", "DRE ", "SOKÓŁKA" lub równoważna innego producenta o podobnych parametrach technicznych : z okleiną CPL o grubości 0,4mm rozwierana zamykana na klucz patentowy z trzema zawiasami i ościeżnicami drewnianymi, regulowanymi. Konstrukcja skrzydła : płyta wiórowa otworowa. Klamki satynowe. Kolor skrzydeł drzwiowych i ościeżnic : złoty dąb	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100

- UWAGI:
- przed zamówieniem i wykonaniem stolarki drzwiowej oraz okiennej pobrać wymiary otworów z budowy!
 - wymiary otworów pod montaż stolarki sprawdzić (dopasować) do wytycznych konkretnego producenta stolarki
 - przy montażu stolarki zewnętrznej uwzględnić eliminację mostków termicznych - lokalizacja okien z nawietrznikami okiennymi naniesiono na rzucie przyziemia

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT					
wymiar w świetle otworu S0 x H0	1100 x 1100	800 x 1100	1100 x 1100	1100 x 1800	1100 x 1800
zewn.wymiar okna S	1160	760	1160	1060	1060
zewn.wymiar okna H	1170	1070	1170	1770	1770
PARTER	1	2	3	2	3
razem szt.	1	2	3	2	3
opis	stolarka okienna drewniana w kolorze złoty dąb trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m2*K), dla całego okna U = 0,90 (W/m2*K). Z nawietrznikami higrosterowalnymi dwustrumieniowymi, umieszczonymi w górnej ramie okna	stolarka okienna drewniana w kolorze złoty dąb trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m2*K), dla całego okna U = 0,90 (W/m2*K). Z nawietrznikami higrosterowalnymi dwustrumieniowymi, umieszczonymi w górnej ramie okna	stolarka okienna drewniana w kolorze złoty dąb trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m2*K), dla całego okna U = 0,90 (W/m2*K). Z nawietrznikami higrosterowalnymi dwustrumieniowymi, umieszczonymi w górnej ramie okna	stolarka okienna drewniana w kolorze złoty dąb trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m2*K), dla całego okna U = 0,90 (W/m2*K). Z nawietrznikami higrosterowalnymi dwustrumieniowymi, umieszczonymi w górnej ramie okna	stolarka okienna drewniana w kolorze złoty dąb trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu trzyszybowego U=0,65(W/m2*K), dla całego okna U = 0,90 (W/m2*K). Z nawietrznikami higrosterowalnymi dwustrumieniowymi, umieszczonymi w górnej ramie okna

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "ÓSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołaja Kopernika 3/13; 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
TEMAT:	ZESTAWIENIE STOLARKI	
OBIEKT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8 24-100 PUŁAWY	
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
AUTORZY DOKUMENTACJI:		
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA nr upr. NN-8345/474/81	
Sprawdzał:	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI nr upr. PO/KK/227/2008	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYS.:	SKALA: 1:50	DATA OPRACOWANIA: 04.2021r.