

Łódź dnia 16.02.2023r.

Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

ZGKGN.WT.7001.4.2023.AC

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wyraża zgodę na wykonanie sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej 106346 E położonej w miejscowości Natolin, dz. nr 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15 oraz 81, obręb Natolin.

- Na przedmiotową sieć i przyłącze należy opracować projekt (4 egz.) zawierający opis techniczny, z naniesieniem na mapę do celów projektowych przewidywanej trasy i miejsca włączenia do sieci wodociągowej **Ø 160 na działce 68/1, obręb Natolin** z podaniem współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych.
- Wykonanie projektu technicznego oraz jego realizację należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane wydane w tym zakresie.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić projekt w ZGK GN oraz zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót.
- Procedura wykonania prac związanych z budową sieci wodociągowej powinna być zgodna z ustawą Prawo Budowlane i **nie może naruszać interesów oraz praw osób trzecich**. Wcięcie w sieć należy uzgodnić z gestorem sieci. Prace muszą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (Ustawa - Prawo Budowlane).
- Przejęcie do eksploatacji wybudowanej sieci dokona komisja powołana przez Dyrektora ZGK GN po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac.
- W trakcie odbioru Inwestor winien przekazać pełną dokumentację powykonawczą, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, oświadczenie Kierownika budowy (Wykonawcy) o przeprowadzeniu zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzić próbę ciśnieniową w obecności pracownika ZGKGN.
- Włączenie do sieci wykona ZGK GN po zawiadomieniu o gotowości Wykonawcy i potwierdzonej próbie ciśnieniowej oraz przedstawieniu szkicu geodezyjnego roboczego z zaznaczoną trasą sieci i przyłączy.
- Wykonanie włączenia w sieć odbędzie się po zaakceptowaniu przez włączającego warunków BHP - wykopy wyszalone lub zaskarpowane w zależności od rodzaju gruntu (szalunki rozporowe, drewniane w gruntach suchych).
- Inwestor oznaczy w sposób trwały za pomocą tabliczki miejsce dokonania połączenia, z podaniem odległości do zaworu odcinającego i głębokości na jakiej położony jest rurociąg.
- Inwestor zobowiązuje się do niedokonywania w pasie 1,5 m od osi sieci żadnych naniesień trwałych. W przypadku ich dokonania ZGK GN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w wyniku usuwania awarii lub remontu sieci.
- Ciśnienie wody w sieci wynosi 0,2-0,4MPa

Materiały użyte do budowy przyłącza muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty wydane przez COBRInstal, ITB.

Budowany odcinek sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać z rur PE-HD SDR 11 PN16 Ø 160mm.

W związku z budową sieci wodociągowej należy dokonać analizy zabezpieczenia rejonu pod względem ochrony przeciwpożarowej i w odpowiednich miejscach zaprojektować posadowienie

hydrantów. Rozwiązanie projektowe musi spełniać wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Sieć wodociągowa powinna być zakończona hydrantem.
Warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują :

1. Inwestor - 1 egz.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna - 1 egz.

Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna

Adam Ciupinski