

skala 1:100

Przedszkole z oddziałem żłobka

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Rodzaj posadzki
		użytkowa m ²	
1.	Wiatrołap	10,93	parkiet, gresowe
2.	szałnia	38,30	parkiet, gresowe
3.	kl.schodowa I	21,87	parkiet, gresowe
4.	Korytarz	54,52	parkiet, gresowe
5.	W.C.dzieci	5,91	parkiet, gresowe
6.	W.C.higienospawnych	5,53	parkiet, gresowe
7.	sewer	6,28	parkiet, gresowe
8.	W.C.damskie	8,14	parkiet, gresowe
9.	W.C.męskie	7,37	parkiet, gresowe
10.	kl.schodowa II	23,19	parkiet, gresowe
11.	schowek porządkowy	3,58	parkiet, gresowe
12.	szałnia	7,83	parkiet, gresowe
13.	sala złotek	55,30	parkiet
14.	magazyn I	5,10	parkiet, gresowe
15.	węzł sanitarny I	12,43	parkiet, gresowe
16.	sala zajeł. II	66,98	parkiet
17.	magazyn II	5,10	parkiet, gresowe
18.	węzł sanitarny II	12,43	parkiet, gresowe
19.	jadalnia	68,86	parkiet, gresowe
20.	wiatrołap	3,19	parkiet, gresowe
21.	szałnia - kuchnia	5,37	parkiet, gresowe
22.	W.C.	6,34	parkiet, gresowe
23.	pom. socjalne	5,77	parkiet, gresowe
24.	kuchnia	46,16	parkiet, gresowe
25.	magazyn	9,96	parkiet, gresowe
26.	magazyn wozów, w.v.-obierania	4,86	parkiet, gresowe
27.	kuchnia wspólna	8,81	parkiet, gresowe
28.	zmywalnia	5,98	parkiet, gresowe
29.	magazyn	6,68	parkiet, gresowe
30.	kotłownia	19,82	parkiet, gresowe
31.	Wiatrołap	12,03	parkiet, gresowe
Razem parter		560,63	

Okno oddymiające o charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (BxH) 270x130cm:

- wypiętnienie skrzydła: szara białaczka (λ : 18,4–18,33 nm), $U_p = 0,50 \text{ W/m}^2 \text{K}^4$
- siatka: dwa słupki przeświecone $2\lambda \sin \theta \approx 1750$ ($2 \times 5,6 \text{ Å}$, 24°),
- noszaki: na bocznych, słupkach przelicytacja okna, słupkami w kierunku naturalnego aluminium, konsolle montażowe w kierunku profilu okna
- zestaw wylęgali: elektrodygeli, interfejs
- kąt otwarcia: 90°
- powierzchnia geometryczna $Ag=3,01 \text{ m}^2$
- powierzchnia czynna oddymiana $Acz=1,97 \text{ m}^2$
- okno izolowane CE zgodnie z EN12101-2

Okno oddymiające o charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o

- [illegible]

LEGENDA

- 

- ręczny przycisk oddymiania MCR BVT

Słowniki do okien napowietrzających, słowniki
wrzecionowe 2xG26G-450 (2 x 2,6 A, 24V) ,
montaż na bocznych, pionowych profilach okien
wraz z konsolami do otwierania okien na
zewnątrz

[illegible]

UMAGA:
Stawienie materiały uzasadnienia
współfinansowe w dokumentacji
lub równoważna.
Wszystkie zrzuty wymagały składowania
Projektanta i zgodny Zamawiającego.