




wideodomofonowy, bezsluchawkowy,
wyświetlacz 4", obsługa 2 wejść, interkom




Wandaloodporna obudowa ze stali.
Kamera 2,0Mpix z kątem widzenia 170°.
Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125KHz.
Podświetlany.
Obsługuje elektrozaczepy i zwoy elektromagnetyczne.
Montaż natynkowy.
Wymiary: 281 x 110 x 44mm.



Moduł funkcyjny, umożliwia podłączenie do
4 stacji bramowych w systemie



Zasilacz przeznaczony do systemów
wideodomofonu, 26V DC, 1,5 A, wym.
140x98x60 mm



Nazwa obiektu budowlanego: Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą				
Adres obiektu budowlanego: Sokolniki, gm. Kołaczkowo, działki nr 239/3, 240/4				
Typu (nazwa) rysunku: Schemat Projektowanej Instalacji Wideodomofonowej - Zamiatenny		Skala rysunku: Numer rysunku: E20	-	
Funkcja: Imię, nazwisko i specjalność:		Nr upr. bud. Podpis i data		
Projektant: inż. Wojciech Majewski		UAN 7342-107/91		
branża: elektryczna		Specjalność instalacyjno-inżynierska		
Opracował: -				05.2024