

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. < km 23+700 -23+758> 0.068	km km	 0.068	
				RAZEM	0.068
2 d.1	D. 01.02.01.10	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
3 d.1	D. 01.02.01.10	Wywiezienie karpiny 4.5	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
4 d.1	D. 01.02.01.10	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	D. 01.02.01.10	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki etonowej 8.2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
2		Roboty ziemne			
6 d.2	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 1 km 58.0*2.2	m ² m ²	 127.600	
				RAZEM	127.600
7 d.2	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi < rowki pod krawężnik > 0.3*0.3*68.0	m ³ m ³	 6.120	
				RAZEM	6.120
3		Podbudowa			
8 d.3	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 58.0*2.1	m ² m ²	 121.800	
				RAZEM	121.800
9 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm < pod zjazdy >4.6 *1.5	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
10 d.3	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 58.0*2.1	m ² m ²	 121.800	
				RAZEM	121.800
4		Krawężniki i obrzeża			
11 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej < 15x30 > 58.0 < njazdowe > 2	m m m	 58.000 2.000	
				RAZEM	60.000
12 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 60.0	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
5		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
13 d.5	I-D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 58.0*1.8	m ² m ²	 104.400	
				RAZEM	104.400
6		Oznakowanie stałe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
14 d.6	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000