

.....  
(miejsowość, data)

**OFERTA CENOWA Z FIRMY:** .....

(PIECZĘĆ FIRMY)

LP.	ASORTYMENT	ILOŚĆ	OFEROWANY MODEL FOTEŁA	CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	FOTEŁ OBROTOWY WZMOCNIONY 24/H	55			
2.	FOTEŁ OBROTOWY	1			
<b>RAZEM:</b>					

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**1. FOTEŁ OBROTOWY WZMOCNIONY**

Fotel obrotowy wzmocniony z mechanizmem synchronicznego odchylenia oparcia i siedziska. Ruch oparcia zsynchronizowany z ruchem siedziska, by w każdej pozycji osoba siedząca czuła się komfortowo i stabilnie. Mechanizm odchylenia pozwala zatrzymać oparcie w jednej z pięciu pozycji lub swobodnie bujać się w fotelu, a podczas ruchu będzie podtrzymywał część lędźwiową. Regulacji można poddać zarówno podłokietniki jak i głębokość oparcia kręgow lędźwiowych. Dodatkowo regulacja zagłówek (regulacja wysokości - maksymalnie 7 cm oraz kąta pochylenia – maksymalnie 42 stopnie), jak i wysokość oparcia. Zagłówek (szerokość: 30 cm, wysokość powierzchni zagłówek: 18 cm, wysokość zagłówek:18-23 cm). Regulacja wysokości siedziska – zakres 45 cm-54 cm od podłoża. Fotel powinien zawierać mechanizm S21, który automatycznie waży osobę siedzącą i odpowiednio dopasowuje sprężystość oparcia. Regulacja głębokości siedziska – zakres regulacji 6 cm. Tapicerowane siedzisko zbudowane z połączenia elementów plastikowych i stalowych. Siedzisko pokryte dwoma warstwami trudnopalnej pianki i przyjemną w dotyku tkaniną materiałową w kolorze czarnym lub ciemnym szarym. Od spodu pianka o gęstości 60 – 60 kg/m<sup>3</sup>. Ergonomiczne wyprofilowanie przedniej części siedziska ma zapobiegać uciskowi na dolną część ud i umożliwić prawidłowe krążenie. Oparcie i zagłówek pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze. Kolor siatki czarny lub ciemny szary. Podłokietniki z nylonu z miękką nakładką z pianki PU z regulacją wysokości w zakresie 7 cm i ruchem nakładki „przód-tył” w zakresie 6 cm. Podstawa jezdna chrom – konstrukcja z aluminium polerowanego o średnicy 70 cm. Kółka o średnicy 60-65 mm w wersji miękkiej. Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2, Wymiary: Szerokość oparcia 490mm, szerokość siedziska 485mm, średnica zewnętrzna podstawy 700mm, regulacja wysokości siedziska 470 - 605mm, wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 1000 - 1135mm, odległość między zewnętrznymi końcami podłokietnika 645mm, głębokość siedziska 435mm. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wymiarów. Fotel przewidziany dla obciążenia użytkowego nie mniej niż 130kg.

## 2. FOTEL OBROTOWY

Ergonomiczny fotel biurowy z wyprofilowanym oparciem zapewniającym prawidłowe podparcie odcinka lędźwiowego pleców, fotel powinien posiadać szeroki regulowany zagłówek i regulowane góra/dół podłokietniki, siedzisko tapicerowane tkaniną BL w kolorze czarnym lub ciemnym szarym o odporności na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a. Regulacja wysokości siedziska i zagłówek. Oparcie i zagłówek pokryte wysokiej jakości siatką przepuszczającą powietrze. Kolor siatki czarny lub ciemny szary. Siedzisko pokryte przyjemną w dotyku tkaniną materiałową. Mechanizm odchylenia „synchron”. Regulowane podłokietniki (góra-dół) wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU. Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon). Maksymalne obciążenie 130kg.



.....  
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY)