

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY – część nr 2 - **ZMIANA**

1. Przedmiotem umowy jest produkcja, dostawa oraz posadowienie zestawu 3 szt. kontenerów na potrzeby socjalno-sanitarne łącznie ze wspólnym zadaszaniem nad strefą wejściową dla klientów kompleksu basenów letnich zlokalizowanych w gminie Czempień działka nr 320/15, 320/36 obręb Borowo.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania zestawu 3 szt. kontenerów do wymagań Zamawiającego określonych w umowie, dostarczenia ich do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, zespolenia ich w jeden obiekt, zgodnie z rys. „**kontenery toalety**” (Załącznik nr 2 do umowy) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, montażu i podłączenia wszystkich urządzeń i instalacji; produkcję dostarczenie oraz zamontowanie wspólnego zadaszania nad sferą wejściową do ww. kontenerów.
3. Wymagania dla 3 szt. kontenerów socjalno-sanitarnych połączonych w zestaw:
 - 1) Wymiary zewnętrzne kontenerów:
 - zgodnie z dokumentacją projektową rys. „**kontenery toalety**”.
 - 2) Parametry techniczne:
 - fabrycznie nowe moduły kontenerowe z izolacją termiczną ścian i podłóg z wełny mineralnej (o grubości zapewniającej komfort cieplny wymagany normatywnie) wykonanych tak, aby zrealizować zaplecze socjalno-sanitarne na podstawie rysunków „**kontenery toalety**” stanowiących załącznik nr 2 do umowy. Dopuszcza się wykorzystanie kontenerów morskich lub konstytuowanych z płyt warstwowych stylizowanych na kontenery morskie;
 - w przypadku kontenerów innych niż morskie wymagane jest:
 - a) zastosowanie blachy trapezowej o grubości co najmniej 0,5 mm zbliżonej wizualnie do poszycia kontenera morskiego;
 - b) wykonanie łączy ścian oraz ścian z dachem stylizowanych na kontener morski;
 - c) wykonanie dachu z płyt warstwowych;
 - d) wykonanie modułów kontenerowych z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm;
 - e) wyposażenie dachu w system odprowadzania wody deszczowej łącznie z rurami spustowymi;
 - dla kontenerów morskich przy wszystkich pracach montażowych należy zachować hermetyczność poszycia zewnętrznego kontenera;
 - wykończenie zewnętrzne kontenerów – blacha trapezowa w kolorze czarnym oraz białym - wzór malowania zgodnie z dokumentacją projektową rys. „**kontenery toalety**”;
 - wykończenie wewnętrzne kontenerów – płyta laminowana wilgociodporna w kolorze białym (RAL9016; lub RAL9010 lub RAL9003) lub jasnoszarym (RAL7035 lub RAL9018) uzgodniona z zamawiającym;
 - przy wszystkich wejściach do obiektu stopnie zewnętrzne zapewniające bezpieczne korzystanie z obiektu oraz bezstopniowy dostęp od toalety dla osób z niepełnoprawnością;

- drzwi wewnętrzne płytowe w kolorze białym (RAL9016 lub RAL9010 lub RAL9003) lub jasnoszarym (RAL7035 lub RAL9018) o wymiarach 90 x 200 cm z klamką i zamkiem; zamki z wkładkami patentowymi, szyld z klamką, po 3 klucze do zamka;
 - drzwi zewnętrzne o wymiarach 90 x 200 cm stalowe w kolorze białym, izolowane, zamki z wkładkami patentowymi, szyld z klamką, po 3 klucze do zamka. Na drzwiach piktoqram określający przeznaczenie kontenera („WC damskie”; „WC męskie”; „WC dla osób z niepełnosprawnościami” oraz dodatkowo „Pomieszczenie do opieki nad dzieckiem”; Wzory oznakowania do uzgodnienia z Zamawiającym;
 - na podłodze wykładzina homogeniczna PCV o grubości co najmniej 2 mm (warstwa ścieralna co najmniej 2 mm) w odcieniach szarości o odpowiedniej klasie antypoślizgowości (kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym);
 - stolarka okienna nieotwierana pełniąca rolę naświetla z profili PVC lub aluminiowych z co najmniej dwuszybowym przeszkleniem (profile okienne w kolorze czarnym); Nad oknami należy zamontować minimum 5 centymetrowe daszki ociekowe w kolorze poszycia kontenera;
 - instalacja elektryczna zgodnie z opisem w części projektowej, prowadzona (zabudowana) w ścianach/sufitach pomieszczeń oświetleniowa - lampy LED o maksymalnej mocy i minimalnym strumieniu świetlnym zgodnym z dokumentacją projektową; w pomieszczeniach mokrych lampy hermetyczne;
 - system wentylacji nawiewno-wywiewny zgodnie z dokumentacją projektową;
 - instalacja wodna/c.w.u. z rur wielowarstwowych z rdzeniem aluminiowym łączonych kształtkami zaprasowywanymi mosiężnymi lub PPSU;
 - kabiny sanitarne z płyt wilgocioodpornych; okucia/nóżki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej.
2. Pozostałe wymagania dla kontenerów na potrzeby socjalno-sanitarne;
- ilości osprzętu sanitarnego - umywalki pisuary, miski ustępowe w ilościach zgodnych z dokumentacją projektową branżową;
 - osprzęt elektryczny (gniazda, łączniki) w kolorze białym – uzgodnione z Zamawiającym;
 - dopuszcza się zastosowanie misek toaletowych typu „kompakt” z odpływem pionowym lub poziomym; spłuczki z systemem 3/6 litrów lub start-stop; deski sedesowe wolnoopadające; twarde z zawiasami ze stali;
 - pisuary z odpływem z tyłu;
 - zawór pisuarowy z filtrem siatkowym i regulacją czasu wypływu;
 - baterie umywalkowe jednocentrowe; stojące bez korka automatycznego;
 - umywalki wiszące o szerokości 50 do 60 cm poza pomieszczeniami: toaleta dla osób z niepełnosprawnością i pomieszczeniem technicznym.
3. Wyposażenie dodatkowe poszczególnych pomieszczeń:
- Toaleta damska/męska:
 - a) lustra prostokątne o szerokości przybliżonej do umywalki w ilości godnej z ilością umywalk;
 - b) uchwyty na papier toaletowy w ilości zgodnej z ilością misek ustępowych;
 - c) wiszące uchwyty na szczotki do czyszczenia miski ustępowej wraz ze szczotką w ilości zgodnej z ilością misek ustępowych;

Znak sprawy: PGK/ZP/4/2024 (projekt umowy)

- d) dozownik do mydła w płynie;
 - e) pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe (tzw. składankę);
 - f) pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej około 15 l z emaliowanym stalowym zbiornikiem wewnętrznym;
 - Toaleta dla osób z niepełnosprawnością:
 - a) miska ustępowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnością;
 - b) umywalka dostosowana dla osób z niepełnosprawnością 50-70 cm szerokości;
 - c) dwie poręcze ściennie długości około 600 mm – jedna przy misce ustępowej druga przy umywalce;
 - d) dwie poręcze łukowe składane dostosowane (odpowiednio dłuższe) do umywalki i toalety;
 - e) lustro uchylne;
 - f) uchwyty na papier toaletowy;
 - g) wiszący uchwyt na szczotkę do czyszczenia miski ustępowej wraz ze szczotką;
 - h) dozownik do mydła w płynie;
 - i) pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe (tzw. składankę);
 - j) przewijak dla niemowląt ścienny, składany poziomo.
 - Pomieszczenie gospodarczo-techniczne
 - a) pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej około 15 l z emaliowanym stalowym zbiornikiem wewnętrznym;
 - b) zmywak/brodzik gospodarczy z obudową o wymiarach około od 70x60x20 do 80x70x30 z baterią czerpaną zlewozmywakową;
 - c) umywalka o szerokości 30-40 cm;
 - d) dozownik do mydła w płynie;
 - e) pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe (tzw. składankę).
4. W przypadku rozbieżności opisu przedmiotu umowy z dokumentacją projektową pierwszeństwo mają zapisy powyższego opisu.