

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont rowu ul. Bema  
INWESTOR : URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
ADRES INWESTORA : Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
DATA OPRACOWANIA : 06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.05	km km	 0.05	
				RAZEM	0.05
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 36	m m	 36.00	
				RAZEM	36.00
3 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod korytka 36*0.4*0.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.92	
				RAZEM	7.92
4 d.1	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją 36*0.1*0.1+36*0.4*0.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.28	
				RAZEM	8.28
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 36*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.80	
				RAZEM	19.80
6 d.1	KNR 2-31 0104-07 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm POSPÓŁKA 36.0*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.80	
				RAZEM	19.80
7 d.1	KNR 2-31 0403-03 analogia	Korytka ściekowe drogowe betonowe 50x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
8 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 36*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.60	
				RAZEM	3.60
9 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową-wypełnienie przestrzeni pomiędzy korytkami i asfaltem 36*0.1	t t	 3.60	
				RAZEM	3.60
10 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiórka przyczółka betonowego 1.0*0.3*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.30	
				RAZEM	0.30
11 d.1	KNR 2-01 0317-0401 analogia	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - wraz z wywozem materiału z nadwyżki na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją. - wykop pod przyczółek 1.0*0.5*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.20	
				RAZEM	0.20
12 d.1	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 1.0*0.3*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.15	
				RAZEM	0.15
13 d.1	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianka czołowa 1	ściank. ściank.	 1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.1	KNKRB 6 1302-01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grub. 10 cm 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00