

CZUJKA PIR BEZPRZEWODOWA DUALNA – TYP 1

SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE WYMAGANIA: ilość – 20 sztuk

Lp.	Wymagania		
1.	Typ czujki:	Parametr 1	Dualny czujnik ruchu, bezprzewodowy którego działanie opiera się na metodzie detekcji PIR z mikrofalą (MW).
2.	Zasilanie:	Parametr 1	Urządzenie musi być zasilane baterią CR123A 3V.
3.	Komunikacja:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać dwukierunkową komunikację bezprzewodową szyfrowaną kluczem 128 bit AES z opcją FHSS oraz TDMA.
4.	Obszar detekcji:	Parametr 1	Urządzenie musi mieć możliwość detekcji obszaru minimum 15m x 15m, 90°.
5.	Montaż:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać możliwość montażu ściennego narożnego.
6.	Współpraca z urządzeniami:	Parametr 1	Urządzenie musi współpracować między innymi z urządzeniami takimi jak: DSC HS2LCDRF, DSC HS2LCDRFP, DSC HS2ICNRF, DSC HS2ICNRFP, DSC HSM2HOST, DSC WP8010.
7.	Tory detekcji	Parametr 1	Urządzenie musi być wyposażone w dwa tory detekcji PIR + MW.
8.	Ochrona sabotażowa:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać ochronę sabotażową przed otwarciem urządzenia i oderwaniem go od podłoża.
9.	Stopień zabezpieczenia:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać klasę zabezpieczenia minimum GRADE II.
10.	Temperatura pracy:	Parametr 1	Urządzenie musi pracować w zakresie temperatur -10°C~+55°C.
11.	Gwarancja:	Parametr 1	Wykonawca na powyższy asortyment udzieli minimum 24 miesiące gwarancji.

Powyższą specyfikację spełnia m. in. Czujka PIR PG8984 bezprzewodowa dualna firmy DSC.

