

Sortownik kul – wytyczne dla producenta

Typ sortownika - bębnowy

Ilość bębnow sortujących - 2

Max wysokość dla kosza zasypowego/sortownika - 280cm

Wysokość pojemników na wysortowane kule - 110cm

Pojemność kosza zasypowego – ok 3t

Kosz zasypowy wyposażony w wibrację i regulację wypływu kul

Koła pompowane

Wydajność sortowania:

Dla I komory (kule 90 – 60mm) – ok 8t/h

Dla II komory (kule 50 – 15mm) – ok 5t/h

1. Bęben dla I komory:
 - a. 53mm
 - b. 60mm
 - c. 65mm
 - d. 70mm
 - e. 75mm
 - f. 80mm
 - g. 85mm
 - h. Za bębniem wypadają kule większe od 85mm
2. Bęben dla II komory:
 - a. 17mm
 - b. 20mm
 - c. 25mm
 - d. 30mm
 - e. 40mm
 - f. 45mm
 - g. 50mm
 - h. Za bębniem wypadają kule większe od 55mm
3. Spod zbiornika zasypowego wypada złom i kule mniejsze od 13mm

Podest dla kontroli i obsługi wzdłuż bębna/walców sortujących

Regulowana wysokość „dyszla” dla podpięcia wózka lub ciągnika.

W specyfikacji technicznej urządzenia która będzie stanowić załącznik wraz z rysunkiem poglądowym urządzenia należy opisać z jakiego materiału(grubość, gatunek stali) wykonano bębny sortujące.