



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA
MARII I ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE UL. ŚNIADECKICH 30.
TEL. (0-XXXX-41) 362-16-06; 362-95-40; 362-95-41; FAX 362-16-06; 362-95-43
NIP 959-013-08-65 REGON 260071872 EKD 7420 NR EWID.24706/05/U
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. nr 49 1020 2629 0000 9502 0138 3314

STRONA TYTUŁOWA - PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY POMNIKA POMORDOWANYCH MIESZKAŃCÓW DĘBNA I JEZIORKA

Kategoria VIII

jednostka ewidencyjna Nowa Słupia

obręb Jeziorko

dz. nr 635 i 531/5

Inwestor:

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 1

26-006 Nowa Słupia

Projektant:

mgr inż.arch. Maria Głowacka

uprawnienia: architektoniczne do projektowania bez ograniczeń

nr 192/82

mgr arch. Paulina Wójcikowska

Kielce, sierpień 2022

SPIS TRESCI

Część opisowa
Opis techniczny

Część graficzna

S1 – Inwentaryzacja – sytuacja	skala 1: 25
I 1 – Inwentaryzacja – widoki	skala 1: 25
I 2 - Inwentaryzacja – rzut	skala 1: 25
Z1-Projekt zagospodarowania terenu	skala 1:500
A1-Widoki frontowy i tylny	skala 1: 25
A2-Widoki boczne	skala 1: 25
A3-Rzuty poziome pomnika	skala 1: 25
A4- Przekroje pionowe pomnika	skala 1: 25
T1- Zagospodarowanie terenu	skala 1: 50
T2- Ogrodzenie	skala 1: 20
T3- Ogrodzenie	skala 1 :10
T4- Przekroje przez nawierzchnie	skala 1 :10
Widoki 3D	

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomnika pomordowanych mieszkańców Dębna i Jeziorka.

1.2 Koncepcja uzgodniona w trybie roboczym z Zespołem powołanym przez Zamawiającego

1.3 Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500,

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1 Inwestor: Gmina Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

2.2 Autorzy opracowania: arch. Maria Głowacka arch. Paulina Wójcikowska

2.3 Lokalizacja inwestycji: Nowa Słupia dz. nr 2030 ob. 0010 Nowa Słupia

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pomnik poświęcony pamięci pomordowanych mieszkańców Dębna i Jeziorka, obecnie usytuowany jest na rozdrożu dróg powiatowej i gminnej w msc. Jeziorko. Teren na którym jest postawiony jest nieużytkiem, miejsce usytuowania pomnika, połączone jest z chodnikiem wzdłuż drogi, dojściem o nawierzchni z kostki betonowej.

Pomnik wykonany jest z różnych rodzajów kamienia, ustawiony jest na podeście o nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzonym niskim ogrodzeniem z pręseł stalowych zawieszonych na słupkach murowanych z cegły klinkierowej. Estetykę obiektu psuje przede wszystkim różnorodność zastosowanych materiałów, z których jest wykonany pomnik oraz jego bezpośrednie otoczenie. Ponadto obiekt nosi znamiona czasu i wymaga kapitalnego remontu.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY POMNIKA

Celem przebudowy jest nadanie nowych wartości estetycznych, ujednolicenie i uporządkowanie materiałowe oraz wyeksponowanie pomnika w kontekście jego otoczenia. Miejsce usytuowania pomnika, zagospodarowanie w bezpośrednim sąsiedztwie oraz jego gabaryty pozostają jak dotychczas pomnika istniejącego, podobnie jak dojście połączone z chodnikiem wzdłuż drogi.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ORAZ TECHNOLOGII WYKONANIA

Pomnik usytuowany jest na utwardzeniu z kostki brukowej, które stanowi plac o wymiarach 3,65m x 3,65m. Utwardzone miejsce pod pomnik wyniesione jest ponad poziom terenu na wysokość ok. 25cm. Wokół obsypana jest skarpa ziemna, trawiasta, obsadzona zielenią płożącą. Utwardzenie placu na którym stoi pomnik zaprojektowane jest z kostki brukowej takiej jak kostka Prospect tytan biały lub podobna. Dojście do pomnika również z tej samej kostki brukowej z wstawionymi płytkami chodnikowymi 50x50cm w kolorze jasno szarym. Wokół placu i chodnika obrzeża chodnikowe 8x30cm.

Ogrodzenie pomnika, umieszczone jak dotychczas na utwardzonym placu, zaprojektowane jest w postaci słupków o wym 36x36cm z kształtek ogrodzeniowych linii BOKA w kolorze HVIT, zalewanych betonem lub innych podobnych o gładkiej powierzchni i jasnym kremowo-szarym kolorze. Każdy słupek wykonany będzie z trzech kształtek wys. 20cm, przykrytych systemową płytką o grubości 5 cm. Łącznie wysokość

słupków 65cm. Słupki stoją na stopach fundamentowych wys. 90cm na podsypce piaskowej do strefy przemarzania tj.do głębokości 120cm.

Pomiędzy słupkami zaprojektowane są przęsła z płaskowników stalowych 8x25mm wysokości 57 cm, powlekanych w kolorze szarym. Płaskowniki zamocowane są do rury stalowej cienkosciennej 40x25x3mm mocowanej w słupkach.

Pomnik zaprojektowany jest w formie prostopadłościanu, przeciętego poziomym blokiem kamiennym z wyrytym napisem informującym komu pomnik jest poświęcony . Prostopadłościan rozcina element krzyża, o asymetrycznych ramionach , pod którego dłuższym ramieniem umieszczony jest wizerunek orła.

Pod kamiennym blokiem znajduje się lista osób zamordowanych.

Konstrukcja pomnika jest betonowo-żelbetowa, częściowo wylewana , częściowo murowana z bloczków betonowych, zgodnie z rysunkiem, okładana płytami kamiennymi z polerowanego granitu w kolorze antracytu . Granit należy dobrać o maksymalnie jednolitej strukturze.

Napisy są wyryte w kamieniu, wizerunek orła zaprojektowany jest z brązu, mocowany na bolcach do płyt granitowych.

Nawierzchnia chodnika i utwardzenia :

- kostka brukowa 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
- piasek zagęszczony 15 cm
- grunt nasypowy / rodzimy

Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym utopionym w gruncie (niewidocznym)

Ze względu na charakter oraz gabaryty pomnika , jak również uwarunkowania miejsca lokalizacji, informacja BIOZ nie jest wymagana.

opracowanie :arch. Maria Głowacka