

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Przebudowa drogi w m. Uszczyn ul. Cyprysowa - odcinek ok. 100 m .
dz. nr ewid. 54/15 obr. Uszczyn Kosztorys inwestorski.

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: ul. Cyprysowa 2024

W1 Przedmiar robótwyk.dn: 2024-02-22 str. 1

	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w m. Uszczyn ul. Cyprysowa - odcinek ok. 100 m .					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,61	km km		0,100
				RAZEM	0,100
2		Roboty ziemne - poszerzenia			
2 d.2	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 100,0* 4*0,2	m3 m3		80,000
				RAZEM	80,000
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenia 100 *4	m2 m2		400,000
				RAZEM	400,000
4 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 100*4	m2 m2		400,000
				RAZEM	400,000
3		Pobudowa			
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 100,0*4	m2 m2		400,000
				RAZEM	400,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 100,0*4	m2 m2		400,000
				RAZEM	400,000
4		Nawierzchnia			
7 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 100,0*3	m2 m2		300,000
				RAZEM	300,000
8 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm 100,0*3	m2 m2		300,000
				RAZEM	300,000
9 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 100,0*3	m2 m2		300,000
				RAZEM	300,000
5		Pobocza			
10 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu do 10 cm 100*0,5*2	m2 m2		100,000
				RAZEM	100,000