Powierzchnia wykopu = 10.01
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 10.69
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 10.36
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 10.36
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 11.28
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 12.54
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 12.29
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 10.78
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 10.56
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 10.06
Powierzchnia nasypu = 0.00

Powierzchnia wykopu = 10.15
Powierzchnia nasypu = 0.00



Powierzchnia wykopu = 12.52
Powierzchnia nasypu = 0.00

Powierzchnia wykopu = 13.75
Powierzchnia nasypu = 0.00

Powierzchnia wykopu = 11.98
Powierzchnia nasypu = 0.00

Nazwa zadania:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429W Zawiercie - Ryżowa					
Tytuł rysunku:	**PRZEKROJE POPRZECZNE**					
Projektant:	biuro inżynierskie "Kamrom" Kamrowski Sp. z o.o. ul. Kościuszki 4/2 42-700 Lubliniec					
Rzeczoznawca:	mgr inż. Ewa Kamrowska	3	2 szt.	6,5	1:100	
Projekt zrealizowany:	biuro inżynierskie "Kamrom" Kamrowski Sp. z o.o. ul. Kościuszki 4/2 42-700 Lubliniec					