






RoundTech nabudowywana



Wymiary w mm



NM - jednofunkcyjna
MNM - dwufunkcyjna

RoundTech nabudowywana

- Oprawa do oświetlenia drogi ewakuacyjnej i powierzchni otwartej ze źródłem światła LED
- LowBay: montaż na wysokości do 10m
- HiBay: montaż na wysokości do 15m
- eFocus - Programowalny rozsył światła przez instalatora lub użytkownika
- Jeden produkt do oświetlenia drogi ewakuacyjnej lub powierzchni otwartej
- Użytkownik / instalator definiuje rozsył światła zgodnie z projektem
- Przeznaczona do montażu na sufitach stałych
- Do użytku w kinach, teatrach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, służbie zdrowia, hotelach itp.
- Automatycznie wykonywane testy
- Prosta analiza błędów i wyświetlanie stanu za pomocą dwukolorowej kontrolki LED
- Testowanie indywidualne lub centralne w systemie CGLine +
- Wybierany tryb pracy (awaryjny lub ciągły) za pomocą przełącznika
- Regulowany strumień światła w trybie pracy sieciowej magnesem (18lm-30%, 42lm-70%, 60lm-100%)
- Niewielki wpływ na środowisko dzięki niskiemu zużyciu energii i baterii litowej
- Dostępne w kilku kolorach obudowy

Strumień świetlny	150lm, 200lm, 400lm
Tryb pracy	Awaryjny lub awaryjno-sieciowy
Czas podtrzymania	1h lub 3h
Sposób testowania	Test ręczny magnesem, test automatyczny, test centralny
Stopień szczelności	IP44 - IP65 - IK04
Zaciski	szybkoszłącza do 2,5 mm ² (L, N,) przelotowe linia CGLine+ przelotowe 2,5 mm ²
Napięcie zasilania	220-240 V AC, 50/60 Hz
Materiał obudowy	Poliwęglan (850 °C)
Kolor obudowy	Biały RAL9003 (dostępne inne kolory na zamówienie)
Klasa izolacji	II
Wskaźnik oddawania barw	R70
Barwa światła	5700K
Źródło światła	4 LED droga ewakuacyjna / 4 LED powierzchnia otwarta
Dopuszczalna temperatura otoczenia	+5°C do +45°C lub od -20°C do +45°C z grzałką akcesoryjną

Dane do zamówienia

Kod produktu	Opis								
Podstawowe									
RT2SSO150SA1H	RoundTech, natynkowy, NM, 1h, IP44	Symetryczna	0.6VA/0.3W	1h	150 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
RT2SSO150SA3H	RoundTech, natynkowy, NM, 3h, IP44	Symetryczna	0.6VA/0.3W	3h	150 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO200STF1HIP	RoundTech, natynkowy, MNM, 1h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	1h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
RT2SSEO200STF3HIP	RoundTech, natynkowy, MNM, 3h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
Auto-test									
RT2SSEO200ATF1H	RoundTech, natynkowy, autotest, MNM, 1h, IP44	✓	1.8VA/1.1W	1h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
RT2SSEO200ATF3H	RoundTech, natynkowy, autotest, MNM, 3h, IP44	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO200ATF1HIP	RoundTech, natynkowy, autotest, MNM, 1h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	1h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
RT2SSEO200ATF3HIP	RoundTech, natynkowy, autotest, MNM, 3h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO400ATF1HIP	RoundTech, natynkowy, autotest, MNM, 1h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	1h	400 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
RT2SSEO400ATF1HIP	RoundTech, natynkowy, autotest, highbay, MNM, 1h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	1h	400 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
CGLine+									
RT2SSEO200CGL1HIP	RoundTech, natynkowy, CGL, MNM, 1h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	1h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
RT2SSEO200CGL3HIP	RoundTech, natynkowy, CGL, MNM, 3h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO200CGL3HIPB	RoundTech, natynkowy, CGL, MNM, 3h, IP65, Czarny	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO200CGL3HIPG	RoundTech, natynkowy, CGL, MNM, 3h, IP65, Szary	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO200CGL3HIPs	RoundTech, natynkowy, CGL, MNM, 3h, IP65, Srebrny	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO400CGL1HIP	RoundTech, natynkowy, CGL, MNM, 3h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	1h	400 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
RT2SSEO200CGL3HIP	RoundTech, natynkowy, CGL, highbay, MNM, 3h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	3h	200 lm	LiFePO4 3.2V / 3Ah			
RT2SSEO400CGL1HIP	RoundTech, natynkowy, CGL, highbay, MNM, 1h, IP65	✓	1.8VA/1.1W	1h	400 lm	LiFePO4 3.2V / 1.5Ah			
Akcesoria									
RT2R-BAT1	Pakiet akumulatorów LifePO4 3.2V 1.5Ah								
RT2R-BAT3	Pakiet akumulatorów LifePO4 3.2V 3Ah								
EMN	Magnes do testowania								
OGRZ-RT01	Grzałka akumulatora do -20°C								